

Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C32-2 C 32A 2-biegunowy

Indeks: **909250** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9N61535**

Cena: **215.51 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C32-2 C 32A 2-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C32-2 to produkt, który warto kupić ze względu na jego wiele zalet. Charakterystyka wyzwalania wynosząca C oznacza, że urządzenie jest w stanie zabezpieczyć przed przeciążeniem i zwarciem obwodów prądu stałego (DC) o napięciu znamionowym 440 V. Wyłącznik posiada dwa bieguny oraz nie ma możliwości rozłączenia bieguna N jednocześnie.Jedną z największych zalet tego produktu jest możliwość dodatkowego wyposażenia, co pozwala na dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi 4, dzięki czemu można łatwo zamontować go w szafce elektrycznej.Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C32-2 cechuje się również wysokim stopniem ochrony IP20, co gwarantuje bezpieczeństwo podczas pracy urządzenia. Prąd znamionowy wynoszący 32 A sprawia natomiast, że może on być stosowany zarówno w domowych instalacjach elektrycznych jak i przemysłowych.Jeśli poszukujesz solidnego i funkcjonalnego wyłącznik a nadprądowego DC dla swojej instalacji elektrycznej lub maszynowej to warto postawić właśnie na model C60H-DC-C32-2.

- **Charakterystyka wyzwalania** C
- **Częstotliwość** 0 Hz
- **Do instalacji podtynkowych** nie
- **Głębokość wbudowania** 44 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Kategoria przepięcia** 4
- **Klasa ograniczenia energii** 0
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba biegunów (całkowita)** 2
- **Liczba biegunów chronionych** 1
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 440 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Prąd znamionowy** 32 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 35 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm2
- **Rodzaj napięcia** DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Straty mocy** 3.5 W
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie

- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898**0 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V**20 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V**10 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2**10 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 6 kV

Parametry

Stan	Nowy