

Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C5-1 C 5A 1-biegunowy

Indeks: **908162** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9N61505**

Cena: **83.42 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C5-1 C 5A 1-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy C60H-DC-C5-1 to jednobiegunowe urządzenie o charakterystyce wyzwalania typu C. Posiada napięcie znamionowe wynoszące 220 V oraz prąd znamionowy na poziomie 5 A, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla instalacji DC. Stopień ochrony IP20 zapewnia bezpieczeństwo użytkowania w warunkach suchych i czystych. Urządzenie ma szerokość równą jednemu module, dzięki czemu można je łatwo zamontować w szafkach elektrycznych. Dodatkowo istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia tego wyłącznika nadprądowego, co umożliwia dostosowanie go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Jednocześnie należy pamiętać, że ten model nie posiada funkcji jednoczesnego rozłączania bieguna N - warto więc dokładnie przemyśleć jego stosowanie przed zakupem!

- **Charakterystyka wyzwalania** C
- **Częstotliwość** 0 Hz
- **Do instalacji podtynkowych** nie
- **Głębokość wbudowania** 44 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Kategoria przepięcia** 4
- **Klasa ograniczenia energii** 0
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba biegunów (całkowita)** 1
- **Liczba biegunów chronionych** 1
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 220 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Prąd znamionowy** 5 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 16 mm2
- **Rodzaj napięcia** DC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Straty mocy** 2.9 W
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 70 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 0 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V** 10 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2** 10 kA

- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 6 kV

Parametry

Stan	Nowy