

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p C4

Indeks: **903057** Producent: **ETI** Kod producenta: **002131710**

Cena: **36.83 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 1p C4

Producent: **Eti**

Niezawodna ochrona instalacji elektrycznych z wyłącznikiem ETIMAT 10 Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 to kluczowy element zapewniający bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych różnego przeznaczenia – od domów mieszkalnych, przez obiekty użyteczności publicznej, po środowiska przemysłowe. Zapewnia skuteczną ochronę przed skutkami przeciążeń i zwarć, minimalizując ryzyko uszkodzeń urządzeń i zagrożeń dla ludzi. Konstrukcja urządzenia, oparta na sprawdzonej technologii, gwarantuje niezawodne działanie i długą żywotność. Funkcjonalność i parametry dopasowane do potrzeb Ten jednobiegunowy wyłącznik (1P) o prądzie znamionowym 4A i charakterystyce C, doskonale sprawdzi się w obwodach z umiarkowanym prądem rozruchowym. Charakterystyka C pozwala mu reagować wolniej na krótkie skoki prądu, dlatego dobrze znosi uruchamianie urządzeń z silnikiem. Znamionowa zdolność wyłączenia zwarciovęgo (Icu) wynosi 15kA przy 230V oraz 15kA przy 400V, a zdolność Icn zgodnie z normą EN 60898 to 10kA zarówno przy 230V jak i 400V – co zapewnia skuteczne odłączenie obwodu w przypadku wystąpienia awarii. Szerokość wynosząca 1 moduł ułatwia montaż w standardowych rozdzielnicach. Komfort instalacji i dodatkowe funkcje Wyłącznik ETIMAT 10 wyróżnia się nie tylko parametrami technicznymi, ale również funkcjonalnością ułatwiającą instalację i eksploatację. Możliwość montażu na szynie TH35 oraz podwójne podłączenie (szyna i przewód) znacząco przyspiesza prace instalacyjne. Dodatkowo, urządzenie oferuje możliwość plombowania dźwigni w pozycji „Zał.” i „Wyl.”, montażu styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i pod napięciowych oraz opisywania obwodów. Wskaźnik położenia styków oraz oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej zwiększają komfort użytkowania. Wyłącznik spełnia normy IEC/EN 60898-1 oraz IEC 60947-2, co potwierdza jego zgodność z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa. Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego i jednodrutowego to od 1 do 25 mm². Temperatura otoczenia w warunkach pracy mieści się w zakresie od -25 do +55°C. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotykiem. Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wyl." Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i pod napięciowych Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Wskaźnik położenia styków. Możliwość opisywania obwodów Skuteczne zabezpieczenie przed dotykiem części pod napięciem Nowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymiana Możliwość zasilania z dołu lub z góry Możliwość podwójnego podłączenia (szyna i przewód) Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN Zwarciova zdolność wyłączenia 10kA

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Głębokość wbudowania 68 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 1**
- **Liczba biegunów (całkowita) 1**
- **Liczba biegunów chronionych 1**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**

- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 4 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²**
- **Rodzaj napięcia Inne**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 1**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C**
- **Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz**
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 10 kA**
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 10 kA**
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 10 kA**
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 15 kA**
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V 15 kA**

Parametry

Stan

Nowy