

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p C25 002135718

Indeks: **863411** Producent: **ETI** Kod producenta: **002135718**

Cena: **70.36 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p C25 002135718

Producent: **Eti**

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 10 3p C25 to niezawodne urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo w instalacjach elektrycznych. Charakterystyka wyzwalania tego modelu wynosi C, co oznacza, że jest on przeznaczony do zabezpieczenia obwodów z silnikami i transformatorami. Urządzenie posiada trzy bieguny oraz napięcie znamionowe na poziomie 400 V. Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego ETIMAT 10 wynosi 25 A, a rodzaj napięcia to AC/DC. Stopień ochrony (IP) został określony na poziomie IP20, co gwarantuje skuteczną ochronę przed pyłem i dotknięciem palcem. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi trzy - dzięki temu urządzenie można łatwo zamontować w szafce rozdzielczej lub innym miejscu. Dodatkowo istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia tego modelu. Warto podkreślić również fakt, że ten typ wyłącznika nie rozłącza jednocześnie bieguna N - należy więc pamiętać o odpowiednim ustawieniu układu przy montażu urządzenia. ETI POLAM SP. Z O.O., producent tego produktu od lat cieszy się zaufaniem klientów ze względu na wysoką jakość swoich produktów oraz dbałość o szczegóły techniczne każdego elementu oferowanego asortymentu. Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wył." Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowych Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Wskaźnik położenia styków. Możliwość opisywania obwodów Skuteczne zabezpieczenie przed dotykiem części pod napięciem Nowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymiana Możliwość zasilania z dołu lub z góry Możliwość podwójnego podłączenia (szyna i przewód) Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN Zwarciowa zdolność wyłączenia 10kA

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Głębokość wbudowania 68 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przebiecia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 25 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²**
- **Rodzaj napięcia Inne**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 3**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C**

- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 10 kA
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 10 kA
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 10 kA
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 15 kA
- Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V 15 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------