

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p B20 002111517

Indeks: **863666** Producent: **ETI** Kod producenta: **002111517**

Cena: **11.82 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p B20 002111517

Producent: **Eti**

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p B20 to produkt, który cechuje się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością w działaniu. Charakterystyka wyzwalania wynosi B, co oznacza, że urządzenie jest przeznaczone do pracy z obciążeniami o charakterze indukcyjnym i rezystancyjnym. Dodatkowo, wyłącznik ten posiada jednocześnie rozłączany biegun N. Urządzenie składa się z jednego bieguna i ma napięcie znamionowe wynoszące 230 V oraz prąd znamionowy na poziomie 20 A. Jest ono przystosowane do pracy w sieciach AC (prąd przemienny). Stopień ochrony IP20 zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. Warto również podkreślić możliwość dodatkowego wyposażenia tego modelu - dzięki temu można dostosować go do indywidualnych potrzeb użytkownika. Szerokość urządzenia została wyrażona liczbą modułów modułów równą jeden - co sprawia, że jego montaż jest bardzo prosty i szybki. Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 1p B20 to solidny produkt dedykowany dla osób poszukujących niezawodnego rozwiązania dla swoich instalacji elektrycznych. Dzięki swoim parametrom technicznym może być stosowany zarówno w domowych jak i profesjonalnych systemach elektroenergetycznych.

- **Charakterystyka wyzwalania B**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Głębokość wbudowania 68 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 1**
- **Liczba biegunów (całkowita) 1**
- **Liczba biegunów chronionych 1**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 20 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²**
- **Rodzaj napięcia Inne**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 1**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C**
- **Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz**
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 6 kA**
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 6 kA**
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 6 kA**

- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane **Uimp 4 kV**

Parametry

Stan	Nowy
------	------