

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p D16

Indeks: **908561** Producent: **ETI** Kod producenta: **002164516**

Cena: **81.97 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 3p D16

Producent: **Eti**

Niezawodne zabezpieczenie instalacji elektrycznej Wyłącznik nadprądowy ETIMAT 6 to sprawdzony element zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych – zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i obiektach użyteczności publicznej oraz przemysłowych. Jego zadaniem jest ochrona obwodów przed skutkami przeciążeń i zwarc, zapewniając bezpieczeństwo użytkownika i minimalizując ryzyko awarii. Konstrukcja i parametry tego wyłącznika sprawiają, że jest to rozwiązanie godne zaufania dla profesjonalistów i użytkowników końcowych. Charakterystyka i zastosowanie Wyłącznik ETIMAT 6 z charakterystyką D jest szczególnie polecany do zabezpieczania obwodów z odbiornikami o dużym prądzie rozruchowym, takimi jak silniki elektryczne czy transformatory. Charakterystyka D pozwala na chwilowe przekroczenie prądu znamionowego bez niepotrzebnego wyzwalania, co eliminuje ryzyko fałszywych alarmów podczas uruchamiania urządzeń. Prąd znamionowy na poziomie 16A w połączeniu z wysoką zdolnością wyłączania zwarcia (6kA przy 230/400V) gwarantuje skuteczną ochronę w różnych warunkach pracy. Kluczowe cechy i korzyści Wszechstronność: Możliwość podłączenia przewodów o przekroju od 1 do 25 mm², zarówno jednodrutowych, jak i wielożyłowych, ułatwia montaż w różnych instalacjach. Modułowość: Szerokość 3 modułów pozwala na efektywne wykorzystanie przestrzeni w rozdzielnicach. Dodatkowe funkcjonalności: Możliwość montażu styków pomocniczych (PS ETIMAT 10) oraz wyzwalacza wzrostowego (DA ETIMAT 10) rozszerza zakres zastosowań wyłącznika i pozwala na dostosowanie go do specyficznych potrzeb instalacji. Wytrzymałość: Szeroki zakres temperatur pracy (-25°C do +55°C) zapewnia niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. Bezpieczeństwo: Zgodność z normami IEC/EN 60898-1 oraz IEC 60947-2 potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności urządzenia. Praktyczne rozwiązania: Wskaźnik położenia styków, możliwość plombowania dźwigni oraz oznaczenie "ON/OFF" na dźwigni załączającej ułatwiają obsługę i kontrolę stanu wyłącznika. Elastyczność montażu: Możliwość zasilania z dołu lub z góry oraz podwójnego przyłączenia szyny izolacyjnej zwiększają wygodę instalacji.

- **Charakterystyka wyzwalania D**
- **Głębokość wbudowania 68 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 3**
- **Liczba biegunów 3**
- **Liczba biegunów (całkowita) 3**
- **Liczba biegunów chronionych 3**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 16 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²**
- **Rodzaj napięcia Inne**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**

- Stopień zanieczyszczenia 3
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 3
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 55 °C
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V6 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------