

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C2-1 C 2A 1-biegunowy A9F07102

Indeks: **890334** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9F07102**

Cena: 107.26 zł

Opis

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C2-1 C 2A 1-biegunowy A9F07102

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy iC60H-C2-1 C 2A 1-biegunowy to urządzenie elektrotechniczne, które służy do ochrony instalacji elektrycznych przed przeciążeniami oraz zwarciami. Charakterystyka wyzwalania tego modelu wynosi C, co oznacza, że jest on przeznaczony do zabezpieczenia obwodów z silnikami asynchronicznymi lub transformatorami. Urządzenie posiada jeden biegun i nie ma możliwości jednoczesnego rozłączenia bieguna N (neutralnego). Jego napięcie znamionowe wynosi 230 V, a prąd znamionowy to 2 A. Wyłącznik może pracować zarówno w układach AC jak i DC. Stopień ochrony IP20 zapewnia odpowiednią izolację przed pyłem oraz dotkliwym dostępem rąk osób trzecich. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi jeden - dzięki temu urządzenie zajmuje minimalną ilość miejsca na szynie DIN. Dodatkowo istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia tego modelu w różnorodne akcesoria takie jak: bloki styków pomocniczych czy też osłonki chroniące przed przypadkowym uderzeniem palcem podczas pracy ze sprzętem. Wyłącznik nadprądowy iC60H-C2-1 C 2A 1-biegunowy firmy Schneider Electric Polska Sp. O.O., to niezawodne i skuteczne urządzenie, które zapewni bezpieczeństwo pracy instalacji elektrycznych.

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 4**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 1**
- **Liczba biegunów (całkowita) 1**
- **Liczba biegunów chronionych 1**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 230 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 2 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 16 mm²**
- **Rodzaj napięcia AC/DC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**
- **Straty mocy 1.9 W**

- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -35 ... 70 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 70 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 70 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Parametry

Stan

Nowy