



Wyłącznik nadprądowy iC60N-B1-1 B 1A 1-biegunowy

Indeks: **556772** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9F03101**

Cena: **51.01 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy iC60N-B1-1 B 1A 1-biegunowy A9F03101

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy iC60N-B1-1 to jednobiegunowe urządzenie o charakterystyce wyzwalania B, co oznacza, że jest on przeznaczony do zabezpieczenia obwodów przed przeciążeniami oraz zwarciami. Urządzenie nie posiada możliwości rozłączania bieguna N. Wyłącznik ten ma napięcie znamionowe wynoszące 230 V oraz prąd znamionowy równy 1 A. Może być stosowany zarówno w układach AC jak i DC. Stopień ochrony IP20 zapewnia odpowiednią izolację elektryczną oraz chroni przed dostępem osób trzecich do wnętrza urządzenia. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi jeden, dzięki czemu można go łatwo zamontować na szynie DIN w rozdzielnicach elektrycznych lub tablicach sterowniczych. Istnieje również możliwość dodatkowego wyposażenia tego wyłącznika nadprądowego w różnego rodzaju akcesoria uzupełniające jego funkcjonalność i bezpieczeństwo pracy całego systemu elektroenergetycznego czy też automatyki przemysłowej. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi.

- **Charakterystyka wyzwalania B**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 4**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 1**
- **Liczba biegunów (całkowita) 1**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 230 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 1 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 16 mm²**
- **Rodzaj napięcia AC/DC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 1**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy -35 ... 70 °C**
- **Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz**
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 kA**

- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V50 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-250 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Parametry

Stan	Nowy
------	------