

Wyłącznik nadprądowy iC60N-C2-1N C 2A 1N-biegunowy

Indeks: **889341** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9F04602**

Cena: **123.49 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy iC60N-C2-1N C 2A 1N-biegunowy A9F04602

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy iC60N-C2-1N C 2A 1N-biegunowy to produkt, który warto kupić ze względu na jego liczne zalety. Przede wszystkim charakteryzuje się on wyzwalaniem typu C, co oznacza, że jest w stanie zabezpieczyć przed przeciążeniem oraz zwarciem obwodów elektrycznych o średnim stopniu trudności. Dzięki temu można mieć pewność, że urządzenie będzie działało bezawaryjnie przez długi czas. Kolejną ważną cechą tego wyłącznika jest fakt, że posiada jednocześnie rozłączany biegun N. Oznacza to, że po odcięciu prądu nie ma możliwości przypadkowego podpięcia napięcia do neutralnego przewodu - co może prowadzić do poważnych uszkodzeń lub nawet zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Produkt ten składa się z dwóch biegunów całkowitych (tzw. "dwubiegunowy"), a jego szerokość wynosi 2 moduły - dzięki czemu łatwo można go zamontować w standardowej szafce rozdzielczej. Warto również wspomnieć o tym, że istnieje możliwość dodatkowego wyposażenia tego wyłącznika - np. poprzez montaż specjalnej osłony chroniącej przed dotykiem elementów pod napięciem czy też dodatkowych uchwytów umożliwiających łatwiejsze sterowanie urządzeniem. Napięcie znamionowe wynosi 230 V, a prąd znamionowy to 2 A. Wyłącznik ten jest przystosowany do pracy zarówno w układach AC jak i DC - co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem dla wielu różnych aplikacji elektrycznych. Stopień ochrony tego wyłącznika wynosi IP20 - co oznacza, że jest on chroniony przed dostępem ciał stałych większych niż 12 mm oraz nie ma wpływu na jego działanie wilgoć czy pył. Wyłącznik nadprądowy iC60N-C2-1N C 2A 1N-biegunowy to produkt godny polecenia ze względu na swoje liczne zalety techniczne oraz bezpieczeństwo użytkowania.

- **Charakterystyka wyzwalania C**
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Do instalacji podtynkowych** nie
- **Głębokość wbudowania** 44.5 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** tak
- **Kategoria przepięcia** 4
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba biegunów (całkowita)** 2
- **Liczba biegunów chronionych** 1
- **Montaż podtynkowy** nie
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500 V
- **Prąd znamionowy** 2 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 16 mm²
- **Rodzaj napięcia AC/DC**

- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Straty mocy** 1.9 W
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -35 ... 70 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 6 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V** 6 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V** 50 kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2** 50 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 6 kV

Parametry

Stan

Nowy