



Wyłącznik nadprądowy iC60N-C6-2 C 6A 2-biegunowy

Indeks: **169622** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9F04206**

Cena: 81.40 zł

Opis

Wyłącznik nadprądowy iC60N-C6-2 C 6A 2-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Wyłączniki nadprądowe serii iC60N Schneider Electric pozwalają na realizację ochrony przed zwarciami i przeciążeniami zapewniając przy tym udogodnienia przy montażu w rozdzielnicach (montaż beznarzędziowy na szynie DIN, podwójne zaciski góra/dół) bezpieczeństwo obsługi (wskaźnik VisiSafe - potwierdzenie otwarcia styków wyłączników, zaślepki zacisków przy dokręcaniu przewodów) a także możliwość komunikacji poprzez system Smartlink z wykorzystaniem styku pomocniczego potwierdzającego stan wyłącznika i przyczynę wyzwolenia. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi.

- **Charakterystyka wyzwolenia C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 4**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 2**
- **Liczba biegunów (całkowita) 2**
- **Liczba biegunów chronionych 2**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500**
- **Prąd znamionowy 6**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 16**
- **Rodzaj napięcia AC/DC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 2**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy -35 ... 70**
- **Zakres częstotliwości 50 ... 60**
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 6 kA**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V6**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V6**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V20**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V10**

- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa wg EN 608986
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-210 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6

Parametry

Kod producenta	A9F04206
Rodzaj	Wyłączniki nadprądowe
EAN	3606480440489
Stan	Nowy