

Wyłącznik nadprądowy iC60N-C6-2 C 6A 2-biegunowy A9F04206

Indeks: **863269** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9F04206**

Cena: 70.96 zł

Opis

Wyłącznik nadprądowy iC60N-C6-2 C 6A 2-biegunowy A9F04206

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik nadprądowy iC60N-C6-2 C 6A 2-biegunowy to urządzenie, które służy do ochrony instalacji elektrycznych przed przeciążeniami oraz zwarciami. Charakterystyka wyzwiania tego modelu wynosi C, co oznacza, że jest on przeznaczony do zabezpieczenia obwodów z silnikami asynchronicznymi lub transformatorami. Urządzenie nie rozłącza jednocześnie bieguna N (neutralnego), a jego liczba biegunów wynosi dwa. Wyłącznik ten posiada możliwość dodatkowego wyposażenia w moduł różnicowoprądowy lub blokadę drążka uziemiającego. Napięcie znamionowe dla tego modelu to 400 V przy prądzie znamionowym równym 6 A. Urządzenie może pracować zarówno w napięciach AC jak i DC. Stopień ochrony IP20 zapewnia odpowiednią izolację przed pyłem oraz dotknięciem palcem przez osoby trzecie podczas pracy urządzenia. Szerokość wyrażona liczbą modułów wynosi dwóch, dzięki czemu łatwo można go zamontować na szynie DIN. Wyłącznik nadprądowy iC60N-C6-2 C 6A 2-biegunowy firmy Schneider Electric Polska Sp.z.o.o., charakteryzuje się wysokim stopniem bezpieczeństwa użytkowania oraz prostotą montażu dzięki swojej kompaktowej budowie i szerokości dwóch modułów na szynie DIN. Możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi.

- **Charakterystyka wyzwiania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 4**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 2**
- **Liczba biegunów (całkowita) 2**
- **Liczba biegunów chronionych 2**
- **Montaż podtynkowy nie**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia tak**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V**
- **Prąd znamionowy 6 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 25 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 16 mm²**
- **Rodzaj napięcia AC/DC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**

- Stopień zanieczyszczenia 3
- Straty mocy 1.3 W
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 2
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -35 ... 70 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V6 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V20 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V10 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-210 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV

Parametry

Stan

Nowy