



Wyłącznik nadprądowy K60N-C6-1 C 6A 1-biegunowy A9K02106

Indeks: **169180** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9K02106**

Cena: 36.20 zł

Opis

Wyłącznik nadprądowy K60N-C6-1 C 6A 1-biegunowy

Producent: Schneider Electric

Wyłączniki nadprądowe serii K60N Schneider Electric pozwalają na realizację ochrony przed zwarciami i przeciążeniami. Przeznaczone są przede wszystkim do instalacji w budynkach mieszkalnych i podobnych tworząc z pozostałymi aparatami kompletny zestaw zabezpieczeń dopasowany do potrzeb budownictwa mieszkaniowego. Wyłącznik nadprądowy dopasowany do potrzeb budownictwa mieszkaniowego i podobnego. Podwójne zaciski od dołu (szyna + przewód). Karbowane zaciski zwiększające pewność podłączenia. Styk migowy - szybkość zamykania styków nie zależy od szybkości manewrowania dźwignią aparatu.

- **Charakterystyka wyzwania C**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Do instalacji podtynkowych nie**
- **Głębokość wbudowania 44.5 mm**
- **Jednocześnie rozłączany biegun N nie**
- **Kategoria przepięcia 2**
- **Klasa ograniczenia energii 3**
- **Liczba biegunów 1**
- **Liczba biegunów (całkowita) 1**
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia nie**
- **Napięcie znamionowe 230 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 440 V**
- **Prąd znamionowy 6 A**
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 0.5 ... 35 mm²**
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 0.5 ... 25 mm²**
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 2**
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów 1**
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy 25 ... 70 °C**
- **Zakres częstotliwości 50 ... 60 Hz**
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898 6 kA**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V 6 kA**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V 0 kA**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V 0 kA**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V 0 kA**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa wg EN 60898 6 kA**
- **Znamionowa zwarcionowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2 20 kA**

- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV

Parametry

Rodzaj	Wyłączniki nadprądowe
EAN	3606480478291
Stan	Nowy
Kod producenta	3606480478291