



# Wł. nadprądowy S 301 1P C 40A 6000A TX3

Indeks: 172297 Producent: **LEGRAND** Kod producenta: 403438

**Cena: 43.31 zł**

## Opis

### Wł. nadprądowy S 301 1P C 40A 6000A TX3

Producent: Legrand

Wł. nadprądowe serii S 300, jednobiegunowe S 301  
Napięcie znamionowe: 230/400 V AC  
Stopień ochrony: Montaż: szyna TH35  
Kolor: szary RAL 7035  
Prąd znamionowy: 40 A  
Charakterystyka: C  
Zwarciova zdolność łączenia: 6 kA  
Napięcie maksymalne: 440 V AC  
Trwałość mechaniczna: 20000 przestaw.  
Częstotliwość znamionowa: 50 do 60 Hz  
Liczba biegunów: 1  
Napięcie izolacji: 500 V  
Trwałość łączeniowa: 4000 łączeń  
Napięcie minimalne: 12 V AC

- Charakterystyka wyzwania C
- Częstotliwość 50 Hz
- Do instalacji podtynkowych tak
- Głębokość wbudowania 44
- Jednocześnie rozłączany biegun N nie
- Klasa ograniczenia energii 3
- Liczba biegunów 1
- Liczba biegunów (całkowita) 1
- Liczba biegunów chronionych 1
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 230
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500
- Prąd znamionowy 40
- Rodzaj napięcia AC
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 2
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 1
- Zakres częstotliwości 50 ... 60
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608986 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V6
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa wg EN 608986
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-26 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4

## Parametry

<b>EAN</b>	3414970388414
<b>Kod producenta</b>	1115-241AC-FA065
<b>Stan</b>	Nowy