

Wyłącznik nadprądowy selektywny ETIMAT SM 3p E50

Indeks: 907873 Producent: ETI Kod producenta: 002129225

Cena: **1,071.17 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy selektywny ETIMAT SM 3p E50

Producent: Eti

Wyłącznik nadprądowy do wymagających instalacji Ten trójbiegunowy wyłącznik nadprądowy ETIMAT SM o prądzie znamionowym 50A to solidne i niezawodne rozwiązanie do zabezpieczania obwodów elektrycznych. Zaprojektowany z myślą o efektywnej ochronie przed przeciążeniami i zwarciami, sprawdza się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Charakterystyka wyzwalania E zapewnia optymalną selektywność, minimalizując ryzyko niepotrzebnego wyłączania obwodów przy krótkotrwałych skokach prądu – co jest szczególnie ważne przy podłączaniu urządzeń z silnikami lub innymi elementami generującymi wysokie prądy rozruchowe. Funkcjonalność i montaż Wyłącznik ETIMAT SM montowany jest na szynie DIN, co ułatwia i przyspiesza instalację. Znamionowe napięcie izolacji na poziomie 690V oraz kategoria przepięcia 4 gwarantują bezpieczną pracę w różnych warunkach. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem, a kompaktowe wymiary pozwalają na estetyczny montaż nawet w ciasnych rozdzielnicach. Możliwość zasilania zarówno od góry, jak i od dołu oraz podwójne podłączenie (szyna i przewód) dają elastyczność podczas instalacji. Dodatkowe cechy dla profesjonalistów i użytkowników Wyłącznik ETIMAT SM oferuje szereg praktycznych rozwiązań: Możliwość plombowania: Dźwigni w pozycji „Zał.” i „Wyl.” – zwiększone bezpieczeństwo i ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami stanu. Rozbudowa funkcjonalności: Możliwość montażu styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowych – dostosowanie do specyficznych potrzeb instalacji. Wskaźnik położenia styków: Szybka wizualna kontrola stanu wyłącznika. Oznaczenie ON/OFF: Intuicyjna obsługa dzięki wyraźnemu oznaczeniu pozycji dźwigni załączającej. Możliwość opisywania obwodów: Ułatwienie identyfikacji i zarządzania obwodami w rozdzielnicach. Zwarciova zdolność wyłączania 25kA: Wysoka skuteczność w przypadku wystąpienia zwarcia, zapewniająca bezpieczeństwo instalacji i urządzeń. Kod EAN: Umożliwia łatwą identyfikację produktu i zamówienie części zamiennych. Skuteczna ochrona przed dotykiem: Bezpieczeństwo użytkownika dla wszystkich użytkowników. Nowoczesny montaż na szynie TH35: Szybki i łatwy montaż oraz wymiana urządzenia. Możliwość plombowania dźwigni w pozycji "Zał." i "Wyl." Możliwość dodatkowego montażu: styków pomocniczych, wyzwalaczy wzrostowych i podnapięciowych Oznaczenie ON/OFF na dźwigni załączającej Wskaźnik położenia styków. Możliwość opisywania obwodów Skuteczne zabezpieczenie przed dotykiem części pod napięciem Nowoczesna metoda montażu na szynie TH35 i łatwa wymiana Możliwość zasilania z dołu lub z góry Możliwość podwójnego podłączenia (szyna i przewód) Każdy wyłącznik oznaczony kodem EAN Zwarciova zdolność wyłączania 10kA

- **Charakterystyka wyzwalania E**
- **Częstotliwość 50 Hz**
- **Kategoria przepięcia 4**
- **Liczba biegunów 3**
- **Napięcie znamionowe 400 V**
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui 690 V**
- **Prąd znamionowy 50 A**
- **Sposób montażu Szyna DIN**
- **Stopień ochrony (IP) IP20**
- **Stopień zanieczyszczenia 3**

- Znamionowa zdolność łączeniowa 25 kA

Parametry

Stan	Nowy
------	------