

Wyłącznik nadprądowy serii 15kA 3-biegunowy FAZ-C0,5/3

Indeks: **908129** Producent: **EATON** Kod producenta: **278856**

Cena: **223.96 zł**

Opis

Wyłącznik nadprądowy serii 15kA 3-biegunowy FAZ-C0,5/3

Producent: Eaton

Niezawodna ochrona instalacji trójfazowej Wyłącznik nadprądowy EATON FAZ C0,5/3 to kluczowy element każdej bezpiecznej i stabilnej instalacji elektrycznej. Zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach, ten 3-biegunowy wyłącznik zapewnia precyzyjną ochronę przed przeciążeniami i zwarciami w obwodach trójfazowych. Jego kompaktowa budowa (szerokość 3 modułów) ułatwia montaż, a możliwość rozbudowy o dodatkowe wyposażenie zwiększa jego funkcjonalność. Charakterystyka i zastosowanie Wyłącznik FAZ C0,5/3 charakteryzuje się charakterystyką wyzwalania C, co oznacza, że jest idealny do ochrony obwodów z odbiornikami generującymi umiarkowane prądy rozruchowe – silnikami, transformatorami czy oświetleniem świetlówkowym. Prąd znamionowy 0,5A pozwala na precyzyjne zabezpieczenie nawet najbardziej czułych obwodów. Dzięki wysokiej zdolności zwarciowej (do 15kA wg IEC 60947-2) wyłącznik ten sprawdzi się w miejscach o wysokim poziomie prądu zwarciowego. Kluczowe zalety dla profesjonalistów i użytkowników końcowych Wysoka zdolność wyłączania: Znamionowa zdolność zwarciowa do 15kA (IEC 60947-2) zapewnia skuteczną ochronę w przypadku wystąpienia zwarcia. Precyzyjna ochrona: Charakterystyka C i prąd znamionowy 0,5A gwarantują optymalne zabezpieczenie obwodów z różnymi typami odbiorników. Szybka reakcja: Klasa ograniczenia energii 3 minimalizuje ryzyko uszkodzeń instalacji i podłączonych urządzeń. Uniwersalność: Nadaje się do zastosowań w przemyśle, budownictwie komercyjnym i mieszkaniowym. Elastyczność: Możliwość rozbudowy o dodatkowe wyposażenie (np. styki pomocnicze) pozwala na dostosowanie wyłącznika do indywidualnych potrzeb. Niezawodność marki EATON: Produkt renomowanego producenta, gwarantujący wysoką jakość i trwałość. Bezpieczeństwo: Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem przypadkowym w suchych pomieszczeniach. Wyłącznik EATON FAZ C0,5/3 to inwestycja w bezpieczeństwo i niezawodność Twojej instalacji elektrycznej. Wybierając ten produkt, zyskujesz pewność ochrony przed skutkami przeciążeń i zwarć oraz spokój ducha związany z użytkowaniem sprzętu najwyższej jakości. Posiada prąd znamionowy 0,5A, napięcie znamionowe 400V oraz charakterystykę wyzwalania C. Zapewnia wysoką zdolność zwarciową – do 15kA (IEC) i 10kA (EN). Jest to wyłącznik 3-biegunowy o szerokości 3 modułów i klasie ograniczenia energii 3. Zdolność łączeniowa 15kA wg. IEC/EN 60947-2 charakterystyki wyzwalania B,C,D,Z,K,S możliwość oszynowania od góry i od dołu możliwość podłączenia zasilania od góry i od dołu karbowane zaciski certyfikaty morskie pozwalające na eksploatację w marynarce wodnej bogaty osprzęt dodatkowy wskaźnik położenia zestyków

- **Charakterystyka wyzwalania** C
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Do instalacji podtynkowych** nie
- **Głębokość wbudowania** 70.5 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** nie
- **Kategoria przepięcia** 3
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów** 3
- **Liczba biegunów (całkowita)** 3
- **Liczba biegunów chronionych** 3

- **Montaż podtynkowy** nie
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 400 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 440 V
- **Prąd znamionowy** 0.5 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 25 mm2
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25 mm2
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 2
- **Straty mocy** 5.1 W
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 3
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 75 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Zakres częstotliwości** 50 ... 60 Hz
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 10 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 230 V** 10 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icn zgodnie z EN 60898 przy 400 V** 10 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 230 V** 15 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa Icu zgodnie z IEC 60947-2 przy 400 V** 15 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2** 15 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV

Parametry

Stan	Nowy