



Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P4 A 63/0.5

Indeks: **909373** Producent: **ETI** Kod producenta: **002061543**

Cena: **235.90 zł**

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy EFI-P4 A 63/0.5

Producent: **Eti**

Wyłącznik różnicowoprądowy to kluczowy element każdej instalacji elektrycznej, zapewniający ochronę przed porażeniem prądem i minimalizujący ryzyko pożaru. Ten czterobiegunowy model EFI-P4 A 63/0.5 został zaprojektowany z myślą o niezawodnym działaniu i łatwości montażu, sprawdzając się zarówno w instalacjach domowych, jak i przemysłowych. Ochrona i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu Jego głównym zadaniem jest ochrona ludzi przed skutkami porażenia prądem elektrycznym, zarówno w przypadku bezpośredniego, jak i pośredniego dotyku z elementami pod napięciem. Dodatkowo, zabezpiecza urządzenia elektryczne przed uszkodzeniami spowodowanymi zwarciami lub przeciążeniami. Wyłącznik ten znajduje zastosowanie w sieciach TN-S, TN-C-S, TT oraz IT, gdzie prawidłowe rozdzielanie przewodów zerowego i uziemienia jest kluczowe dla bezpieczeństwa. Wartość znamionowego prądu różnicowego wynosząca 0.5 A zapewnia skuteczną ochronę przy zachowaniu minimalnej liczby fałszywych wyłączeń. Specyfikacja techniczna i montaż Wyłącznik charakteryzuje się prądem znamionowym 63 A oraz wysoką wytrzymałością zwarciovą na poziomie 10 kA. Montaż odbywa się na standardowej szynie DIN, co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Kompaktowe wymiary (szerokość 4 modułów, głębokość 68 mm) pozwalają na instalację nawet w ograniczonej przestrzeni rozdzielnic. Zaciski umożliwiają podłączenie przewodów wielożyłowych i jednodrutowych o przekroju 25 mm². Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Dla instalatora i użytkownika końcowego Dla profesjonalistów oznacza to pewność niezawodnego zabezpieczenia instalacji i zgodność z obowiązującymi normami. Przycisk testowy pozwala na regularne sprawdzanie funkcjonalności wyłącznika, a wskaźnik pozycji styków ułatwia diagnozowanie ewentualnych problemów. Dla użytkownika końcowego to przede wszystkim spokój ducha – świadomość, że jego dom lub zakład pracy jest chroniony przed niebezpiecznymi skutkami awarii elektrycznych. Wyłącznik typu A reaguje zarówno na prądy zmienne, jak i pulsacyjne prądy stałe, co zwiększa zakres ochrony w nowoczesnych instalacjach zasilających urządzenia elektroniczne.

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Czułość** A
- **Głębokość wbudowania** 68 mm
- **Liczba biegunów** 4
- **Napięcie znamionowe** 415 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 440 V
- **Odporność na udar prądowy** 0.4 kA
- **Prąd znamionowy** 63 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 25 ... 25 mm²
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 25 ... 25 mm²
- **Rodzaj napięcia** AC
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 4
- **Wytrzymałość zwarciovą (Icw)** 10 kA

- Znamionowy prąd różnicowy 0.5 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------