



Wyłącznik różnicowoprądowy IDK-40-2-30-A 40A 2-biegunowy 30mA typ A

Indeks: **862007** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9Z01240**

Cena: 225.03 zł

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy IDK-40-2-30-A 40A 2-biegunowy 30mA typ A A9Z01240

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik różnicowoprądowy IDK-40-2-30-A to urządzenie, które zapewnia bezpieczeństwo użytkowników instalacji elektrycznych. Jego główną zaletą jest możliwość wykrywania nieszczelności w obwodzie i przerwanie przepływu prądu w przypadku wystąpienia takiej sytuacji. Dzięki temu można uniknąć porażenia prądem lub pożaru. Wyłącznik ten ma 2 bieguny i przeznaczony jest do montażu na szynie DIN. Głębokość wbudowania wynosi tylko 68 mm, co oznacza, że nie zajmuje dużo miejsca w szafce rozdzielczej. Szerokość wyrażona liczbą modułów to zaledwie 2, więc również pod tym względem jest bardzo kompaktowy. Napięcie znamionowe tego wyłącznika wynosi 230 V, a jego prąd znamionowy to aż 40 A - dzięki temu może być stosowany nawet w większych instalacjach elektrycznych. Stopień ochrony (IP) wynosi IP20 - chroni on przed dostępem ciał stałych większych niż średnica >12mm oraz przed kroplami opadającej pionowo wody. Warto także wspomnieć o typie A tego wyłącznika różnicowoprądowego - charakteryzuje się on wysokim stopniem czułości na niskonapięciowe skoki prądowe, co pozwala na szybkie wykrycie nieszczelności w obwodzie. Dzięki temu można uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem. Wyłącznik różnicowoprądowy IDK-40-2-30-A to urządzenie o wysokiej jakości wykonania i wielu zaletach. Jest on bardzo kompaktowy, a jednocześnie posiada duży prąd znamionowy oraz wysoką czułość na skoki prądowe. Jego montaż jest łatwy dzięki możliwości zamocowania go na szynie DIN. Wszystko to sprawia, że warto rozważyć jego zakup do swojej instalacji elektrycznej. Specjalnie dla Elektryka polskiego seria K60 łączy się każdą dostępną na rynku szyną widelkową. Najszersza oferta aparatury dla budownictwa na rynku, solidne wykonanie. Zacisk N w wyłącznikach różnicowoprądowych po lewej stronie ułatwione oszynowanie.

- Częstotliwość 50/60 Hz
- Czułość A
- Głębokość wbudowania 44 mm
- Liczba biegunów 2
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 230 V
- Napięcie znamionowe izolacji U_i 440 V
- Ochrona selektywna nie
- Odporność na udar prądowy 0.25 kA
- Prąd znamionowy 40 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 35 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²
- Rodzaj napięcia AC
- Sposób montażu Szyna DIN
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 2

- **Straty mocy** 3.6 W
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 40 °C
- **Wykonanie przeciwwybuchowe** nie
- **Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)** 2
- **Wytrzymałość zwarciowa (Icw)** 10 kA
- **Wyzwalanie krótkozwłoczne** nie
- **Z blokadą** nie
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 60898** 0 kA
- **Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-2** 0 kA
- **Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp** 4 kV
- **Znamionowy prąd różnicowy** 0.03 A

Parametry

Stan

Nowy