



# Wyłącznik różnicowoprądowy iID-40-2-30-A 40A 2-biegunowy 30mA typ A

Indeks: 170991 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: A9Z21240

Cena: **189.26 zł**

## Opis

### Wyłącznik różnicowoprądowy iID-40-2-30-A 40A 2-biegunowy 30mA typ A

Producent: Schneider Electric

Wyłączniki różnicowoprądowe serii iID Schneider Electric pozwalają na realizację ochrony przeciwporażeniowej, zapewniając przy tym udogodnienia przy montażu w rozdzielnicach (montaż beznarzędziowy na szynie DIN, podwójne zaciski góra/dół), bezpieczeństwo obsługi (możliwość sprawdzania przyciskiem "T" jedynie raz do roku, zaślepki zacisków przy dokręcaniu przewodów) a także możliwość komunikacji poprzez system Smartlink z wykorzystaniem styku pomocniczego potwierdzającego stan wyłącznika i przyczynę wyzwolenia. Podwójne zaciski - możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdejmowanie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania. Tor N umieszczony po lewej stronie, ułatwia oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi.

- **Częstotliwość** 50/60 Hz
- **Czułość** A
- **Głębokość wbudowania** 44
- **Liczba biegunów** 2
- **Możliwość dodatkowego wyposażenia** tak
- **Napięcie znamionowe** 230
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 500
- **Ochrona selektywna** nie
- **Odporność na udar prądowy** 0.25
- **Prąd znamionowy** 40
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 35
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 25
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** -25 ... 60
- **Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880)** 2
- **Wytrzymałość zwarciova (Icw)** 1.5
- **Wyzwalanie krótkozwłoczne** nie
- **Z blokadą** tak
- **Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608980** kA
- **Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-20** kA

- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6
- Znamionowy prąd różnicowy 30

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	A9Z21240
<b>Rodzaj</b>	Wyłączniki różnicowoprądowe
<b>EAN</b>	3606480443015
<b>Stan</b>	Nowy

## Zdjęcia



