



Wyłącznik różnicowoprądowy iLD-40-4-30-A 40A 4-biegunowy 30mA typ A

Indeks: **863980** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **A9Z21440**

Cena: **326.52 zł**

Opis

Wyłącznik różnicowoprądowy iLD-40-4-30-A 40A 4-biegunowy 30mA typ A A9Z21440

Producent: Schneider Electric

Wyłącznik różnicowoprądowy serii iLD, o numerze A9Z21440, iLD-40-4-30-A, 4-biegunowy, prąd znamionowy 40A, czułość 30 mA, typ A Pozwala na realizację ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych. enterPodwójne zaciski - możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjęcie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania. Tor N umieszczony po lewej stronie, ułatwia oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi. Podwójne zaciski - możliwość bezpośredniego podłączenia dwóch przewodów o różnych przekrojach. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony. Możliwość demontażu pojedynczego aparatu bez potrzeby zdejmowania szyny łączeniowej. Zdjęcie z szyny DIN bez użycia narzędzi. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania. Tor N umieszczony po lewej stronie, ułatwia oszynowanie z wyłącznikami nadprądowymi.

- Częstotliwość 50/60 Hz
- Czułość A
- Głębokość wbudowania 44 mm
- Liczba biegunów 4
- Możliwość dodatkowego wyposażenia tak
- Napięcie znamionowe 400 V
- Napięcie znamionowe izolacji Ui 500 V
- Ochrona selektywna nie
- Odporność na udar prądowy 0.25 kA
- Prąd znamionowy 40 A
- Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego 1 ... 35 mm²
- Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego 1 ... 25 mm²
- Rodzaj napięcia AC
- Sposób montażu Szyna DIN
- Stopień ochrony (IP) IP20
- Stopień zanieczyszczenia 3
- Straty mocy 3.8 W
- Szerokość wyrażona liczbą modułów 4
- Temperatura otoczenia w warunkach pracy -25 ... 60 °C
- Wykonanie przeciwwybuchowe nie
- Wymiar obudowy (zgodnie z DIN 43880) 4

- Wytrzymałość zwarciova (Icw) 10 kA
- Wyzwalanie krótkozwłoczne nie
- Z blokadą tak
- Znamionova zdolność łączeniova zgodnie z EN 608980 kA
- Znamionova zwarciova zdolność łączeniova zgodnie z IEC 60947-20 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 6 kV
- Znamionowy prąd różnicowy 0.03 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------