



## Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym iDPNNVigi-C16-30-AC C 16A 1N-biegunowy 30 mA typ AC

Indeks: 172984 Producent: SCHNEIDER ELECTRIC Kod producenta: A9D31616

Cena: **223.72 zł**

### Opis

## Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym iDPNNVigi-C16-30-AC C 16A 1N-biegunowy 30 mA typ AC

Producent: Schneider Electric

Wyłączniki kombinowane (różnicowoprądowe z członem nadprądowym serii iDPNVigi pozwalają na realizację ochrony przeciwporażeniowej a także ochrony przed zwarciami i przeciążeniami. Jako część systemu Acti9 aparatury modułowej Schneider Electric pozwalają na uzyskanie zaawansowanych możliwości komunikacji poprzez system Smartlink z wykorzystaniem styku pomocniczego potwierdzającego stan wyłącznika i przyczynę wyzwolenia. Dwuczłonowa dźwignia informuje, który z członów wyłącznika wyzwolił. Optyczny wskaźnik Visi-Trip wyzwolenia elektrycznego, biało-czerwony oraz wskaźnik Visi-Safe -zielony wskaźnik potwierdzający otwarcie styków wyłącznika. Możliwość sprawdzania poprawności działania przyciskiem kontrolnym "T" jedynie raz do roku, przez pierwsze 7 lat użytkowania.

- **Charakterystyka wyzwolenia C**
- **Częstotliwość** 50 Hz
- **Czułość AC**
- **Do instalacji podtynkowych** nie
- **Głębokość wbudowania** 44 mm
- **Jednocześnie rozłączany biegun N** tak
- **Kategoria przepięcia** 3
- **Klasa ograniczenia energii** 3
- **Liczba biegunów** 1
- **Liczba biegunów (całkowita)** 2
- **Napięcie znamionowe** 230 V
- **Napięcie znamionowe izolacji Ui** 400 V
- **Ochrona przed niepożądanym wyzwoleniem** nie
- **Odporność na udar prądowy** 0.25 kA
- **Prąd znamionowy** 16 A
- **Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego** 1 ... 16 mm<sup>2</sup>
- **Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego** 1 ... 10 mm<sup>2</sup>
- **Rodzaj charakterystyki wyłączania** Inne
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Stopień zanieczyszczenia** 3
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 2
- **Temperatura otoczenia w warunkach pracy** 5 ... 60 °C

- Z blokadą nie
- Znamionowa zdolność łączeniowa zgodnie z EN 608986 kA
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa wg EN 608986
- Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa zgodnie z IEC 60947-26 kA
- Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp 4 kV
- Znamionowy prąd różnicowy 03 A

## Parametry

<b>Kod producenta</b>	A9D31616
-----------------------	----------

<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	0.1
---	-----

<b>Rodzaj</b>	Wyłączniki różnicowoprądowe
---------------	-----------------------------

<b>EAN</b>	3606480471995
------------	---------------

<b>Stan</b>	Nowy
-------------	------