

Wyłącznik schodowy, 30s-10min

Indeks: **890948** Producent: **HAGER** Kod producenta: **EMN001**

Cena: **306.48 zł**

Opis

Wyłącznik schodowy, 30s-10min EMN001

Producent: Hager

Wyłącznik schodowy to urządzenie, które umożliwia automatyczne wyłączenie oświetlenia w pomieszczeniach po ustalonym czasie. Model EMN001 od HAGER POLO SP.Z O.O. jest elektronicznym wyłącznikiem, który działa przy częstotliwości napięcia sterowania 1 wynoszącej 50-60 Hz i znamionowym prądzie załączania równym 16 A. Urządzenie posiada jeden styk zwierający oraz opóźnienie wyzwalania regulowane w zakresie od pół sekundy do dziesięciu minut. Dodatkowo, przed samodzielnym wygaśnięciem światła użytkownik zostanie ostrzeżony poprzez świecenie na poziomie około 50% jasności. Wybór sposobu montażu nie stanowi problemu - urządzenie można zamontować na szynie DIN dzięki czemu osiągniesz stabilność i bezpieczeństwo podczas korzystania z niego. Układ połączeń może być trzy lub czteroprzewodowy co daje większą elastyczność instalacji. Dzięki temu rozwiązaniu możesz zapewnić sobie komfortowe warunki życia i pracy bez konieczności ręcznego gaszenia światła czy też obawiania się o zużyciu energii elektrycznej przez zapomnianych domowników czy pracowników biura. Wykorzystaj więc możliwości jakie oferuje Ci ten nowoczesny produkt i ciesz się wygodą oraz oszczędnością. Niewielkie rozmiary - Łatwe do zabudowy w rozdzielnicach ściemniacze zdalne, przekaźniki czasowe czy wyłączniki schodowe o szerokości 1 modułu. Ściemnianie świetlówek i diod LED - Uniwersalne ściemniacze zdalne do lamp żarowych, świetlówek kompaktowych czy diod LED. Duża moc i funkcje teatralne - Ściemniacze dużej mocy, pracujące indywidualnie lub w sieci, ze sterowaniem scenami świetlnymi i ze złączem sygnału sterującego 1/10 V. Automatyczne załączenie oświetlenia o zmierzchu - Wyłączniki zmierzchowe 1- i 2-kanalowe, także z wbudowanym tygodniowym zegarem sterującym. Możliwa praca w dwóch zakresach natężenia oświetlenia i w kaskadzie. Sterowanie oświetleniem na ciągach komunikacyjnych - Wyłączniki (automaty) schodowe, również z wydłużonym czasem działania i sygnalizacją wyłączenia. Wielofunkcyjne przekaźniki czasowe - Proste w obsłudze przekaźniki czasowe jedno- i wielofunkcyjne, o uniwersalnym napięciu zasilającym.

- **Cykl pracy** Powtarzalny
- **Częstotliwość napięcia sterowania 1** 50 ... 60 Hz
- **Częstotliwość napięcia sterowania 2** 50 ... 60 Hz
- **Funkcja** Elektroniczny
- **Funkcja załączania impulsem prądowym** nie
- **Głębokość wbudowania** 64 mm
- **Liczba styków przełącznych** 0
- **Liczba styków rozwiernych** 0
- **Liczba styków zwiernych** 1
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek** 3600 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)** 1000 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)** 1000 VA
- **Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek** 2300 W
- **Maksymalny prąd załączania ($\cos \varphi = 0,6$)** 16 A
- **Napięcie sterowania 1** 230 ... 230 V
- **Napięcie sterowania 2** 230 ... 230 V

- **Opóźnienie wyzwiania** 0.5 ... 10 min
- **Ostrzeganie przed wyłączeniem** Brak
- **Prąd wkładki jarzeniowej wyłącznika** 100 mA
- **Rodzaj napięcia sterowania 1** AC
- **Rodzaj napięcia sterowania 2** AC
- **Rodzaj napięcia zasilającego** AC
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Szerokość wyrażona liczbą modułów** 1
- **Układ połączeń** 3 i 4 przewodowa
- **Zakres napięcia zasilającego** 230 ... 230 V
- **Znamionowy prąd załączania** 16 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------