



Wyłącznik silnikowy, 3-fazowy, typu MMS-32H o zakresie 5-8A

Indeks: **908846** Producent: **Ls Electric** Kod producenta: **MMS-32H 8A**

Cena: **165.64 zł**

Opis

Wyłącznik silnikowy, 3-fazowy, typu MMS-32H o zakresie 5-8A

Producent: Ls Electric

Wyłącznik silnikowy 3-fazowy MMS-32H – niezawodna ochrona silników Ten trójfazowy wyłącznik silnikowy MMS-32H to kluczowy element zabezpieczenia silników indukcyjnych. Zaprojektowany do pracy w instalacjach o napięciu 690 V, skutecznie chroni silniki przed skutkami zwarć, przeciążeń i asymetrii faz. Jego kompaktowe wymiary – 45 mm szerokości, 105 mm wysokości i 90 mm głębokości – ułatwiają montaż nawet w ciasnych przestrzeniach. Wyłącznik ten jest częścią serii MMS-32H firmy LS Electric (dawniej LG/LS), znanej z solidności i niezawodności. W odróżnieniu od serii MMS-32S, wyłączniki z napędem obrotowym (jak ten model) charakteryzują się większą głębokością, ale zapewniają wygodną obsługę. Możliwość wykorzystania do zabezpieczenia silników zasilanych z sieci jednofazowej przy odpowiednim połączeniu faz to dodatkowa korzyść. Wszechstronne zastosowanie: idealny do zabezpieczania 3-fazowych silników indukcyjnych o prądzie nominalnym do 32A. Ochrona przed przeciążeniem: wbudowany wyzwalacz termiczny z regulowanym zakresem nastawy (5-8 A) zapewnia skuteczną ochronę przed przeciążeniami, wydłużając żywotność silnika. Ochrona przed zwarcie: szybko działający wyzwalacz magnetyczny natychmiast reaguje na zwarcie, minimalizując ryzyko uszkodzenia silnika i instalacji. Czułość na zanik fazy: funkcja wykrywania zaniku faz chroni silnik przed pracą w nieprawidłowych warunkach, co zapobiega jego przegrzaniu i uszkodzeniu. Solidna konstrukcja: kompletne urządzenie w obudowie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje trwałość i niezawodność działania w wymagających warunkach przemysłowych. Prosty montaż i obsługa: pokrętło jako element wykonawczy zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę wyłącznika. Wyłącznik MMS-32H charakteryzuje się znamionowym prądem ciągłym na poziomie 8A, zakresem nastawy wyzwalacza przeciążeniowego wynoszącym 5-8A, znamionowym napięciem pracy 690V oraz stopniem ochrony IP20. Wyłącznik MMS-32H to optymalne rozwiązanie zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących niezawodnej ochrony swoich silników. Zapewnia bezpieczeństwo pracy i minimalizuje ryzyko kosztownych awarii.

- **Budowa urządzenia** Kompletne urządzenie w obudowie
- **Czułość na zanik fazy** tak
- **Głębokość** 90 mm
- **Liczba biegunów** 3
- **Rodzaj elementu wykonawczego** Pokrętło
- **Sposób wyzwalania** Magnetyczny
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 45 mm
- **Wysokość** 105 mm
- **Z zabezpieczeniem termicznym** tak
- **Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego** 5 ... 8 A
- **Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym** nie

- Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym nie
- Znamionowe napięcie pracy 690 ... 690 V
- Znamionowy prąd ciągły 8 A

Parametry

Stan	Nowy
------	------