



# Wylewka samopoziomująca EXPRESS 419 25 kg Kreisel

Indeks: 133257 Producent: KREISEL

Cena: 59.06 zł

## Opis

### Wylewka samopoziomująca EXPRESS 419 25 kg Kreisel

Szybkowiążąca wylewka samopoziomująca, przeznaczona do wykonywania wyjątkowo gładkich podkładów podłogowych o grubości od 2 do 100 mm wewnątrz pomieszczeń. Nadaje się pod płytki, panele, wykładziny. Wylewkę można stosować na ogrzewaniu podłogowym oraz wykonywać podkłady na warstwie rozdzielczej i na izolacji termicznej. Może być stosowana w tzw. pomieszczeniach mokrych (łazienki, kuchnie). Możliwe jest wchodzenie już po ok. 2 godzinach, klejenie płytek po ok. 24 h.

- **Zużycie (kg/m<sup>2</sup>)** 1,5 kg/m<sup>2</sup>
- **Przybliżony minimalny czas wiązania (w h)** 2
- **Przybliżony maksymalny czas wiązania (w h)** 3
- **Minimalny czas przed rozpoczęciem prac wykończeniowym (w dniach)** 1
- **Karencja przed rozpoczęciem użytkowania (w dniach)** 1
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 0.5
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny
- **Niekurzący** Nie
- **Nieprzemakalny** Nie
- **Ogrzewanie podłogowe** Tak
- **Przeznaczenie** Podłoga
- **Skład** Minerale i polimery
- **Zalety produktu** Dzięki szybkości wiązania można przystąpić do dalszych prac już następnego dnia po wylaniu
- **Sposób i częstotliwość stosowania** Podłoże powinno być odpowiednio wysezonowane, stabilne, bez spękań oraz zagruntowane. Suchą mieszankę 25 kg należy zarobić z ok. 6,9 l wody, mieszając do uzyskania jednorodnej masy. Masę przygotowywać i rozlewać w sposób ciągły do wyznaczonego poziomu, rozprowadzając pacą nierdzewną i odpowietrzając wałkiem kolczastym (w przypadku warstwy pow. 2 cm należy użyć sztangi do wylewek). Przy wykonywaniu podkładów należy przestrzegać zasad stosowania szczelin dylatacyjnych. Wylewkę chronić przez co najmniej 2 dni przed nasłonecznieniem, przeciągami i innymi szkodliwymi czynnikami.
- **Produkt podlega przepisom dot. emisji do atmosfery** Nie
- **Rodzaj opakowania** Worek
- **Waga (w kg)** 25
- **Marka handlowa** KREISEL
- **Gwarancja (w latach)** 2

## Parametry

<b>Kod produktu</b>	419
<b>Waga produktu z opakowaniem jednostkowym</b>	25
<b>EAN</b>	5907418023353
<b>Stan</b>	Nowy