



Wylewka samopoziomująca MMS 60 25 kg Atlas

Indeks: **233208** Producent: **ATLAS**

Cena: **44.55 zł**

Opis

Wylewka samopoziomująca Atlas MMS60 25 kg

Producent: Atlas

Wylewka samopoziomująca Atlas MMS60 25 kg jest produktem, który wykorzystasz wewnątrz budynków. Dzięki niej wyrównasz poziom w pomieszczeniu. Produkt może być stosowany wraz z ogrzewaniem podłogowym i pozwala na jego zatapianie. Wyróżnia się wysoką przewodnością cieplną. Wylewka samopoziomująca Atlas MMS60 umożliwia kontrolę szybkości wysychania. Zapewnia także zbrojenie strukturalne pomieszczenia. Nie powoduje powstawania rys i pęknięć podkładu. Produkt może być stosowany bez dylatacji w pomieszczeniach o powierzchni do siedemdziesięciu metrów kwadratowych. Wylewkę możesz stosować w pomieszczeniach „mokrych”, a także pod płytki, panele i inne materiały wykończeniowe. Z asortymentu sklepów Castorama wybierz również inne wylewki pasujące do każdego wnętrza.

do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, do ogrzewania podłogowego, kontrola szybkości wysychania, wysoka przewodność cieplna, zbrojenie strukturalne, brak rys i pęknięć podkładu, bez dylatacji do 70 m²

- **Wymiary produktu** 56 x 34 x 10 cm
- **Długość opakowania** 34 cm
- **Wysokość opakowania** 10 cm
- **Szerokość opakowania** 56 cm
- **Waga brutto** 25 kg
- **Obszary zastosowania** do wszelkiego rodzaju pomieszczeń z ogrzewaniem podłogowym w tym do pomieszczeń „mokrych”: pod płytki, panele, deski, wykładziny tekstylne i PCV
- **Czas schnięcia** zależy od grubości warstwy oraz warunków ciepłno-wilgotnościowych panujących w otoczeniu; wejście na podkład możliwe jest po około 8 godzinach
- **Ilość warstw** 1
- **Grubość warstwy** 20 - 60 mm
- **Powierzchnia aplikacji** każda powierzchnia
- **Wydajność** średnio: 18 kg /1 m² na każde 10 mm grubości warstwy
- **Maksymalne obciążenie** wytrzymałość na zginanie: $\geq 4 \text{ N/mm}^2$
- **Odpowiedni do ogrzewania podłogowego** do zatapiania ogrzewania podłogowego, elektrycznego bądź wodnego oraz instalacji grzewczych na powierzchni
- **Odporność na zmiany temperatury** temperatura przygotowania masy oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C
- **Wytrzymałość** na ściskanie: $\geq 20 \text{ N/mm}^2$
- **EAN** 5905400627541
- **Marka** Atlas
- **Informacje dodatkowe** zawiera indykator, który umożliwia zmianę koloru podkładu w trakcie jego wysychania; znacznie łatwiej jest ocenić poziom wilgotności strukturalnej podkładu i oszacować moment przystąpienia do kolejnych

prac

- **Okres przechowywania** 9 miesięcy
- **Nr referencyjny** W-PS029-A0000-AT1A
- **Materiał wykonania** hybryda: połączenie anhydrytu i cementu

Parametry

Stan

Nowy