



Wylewka samopoziomująca Weber Renofloor 25 kg

Indeks: **88140** Producent: **Weber Saint-Gobain**

Cena: **110.68 zł**

Opis

Wylewka samopoziomująca Weber Renofloor 25 kg

Producent: Weber Saint-Gobain

Ta wysokiej klasy wylewka samopoziomująca to skuteczny materiał do stworzenia gładkiej i wypoziomowanej powierzchni w krótkim czasie i przy wyjątkowo niewielkim nakładzie pracy. Wylewka samopoziomująca marki Weber Renofloor to produkt przeznaczony do prac remontowych, budowlanych i wykończeniowych prowadzonych na podłodze. Produkt powstał na bazie cementu zbrojonego włóknem polipropylenowym, dzięki czemu jest wysoce wytrzymały i elastyczny. Wylewkę można nakładać na różne podłoża, a zwłaszcza te trudne, nierówne, asymetryczne i pochyle. Z tego względu produkt z powodzeniem można stosować na deski, płyty OSB, stare płytki ceramiczne, kamienne, parkiet czy różne izolacje akustyczne. Jego użycie jest konieczne, jeśli planujesz elegancko rozłożyć linoleum, wykładzinę dywanową czy zamontować drewniany parkiet, panele podłogowe i mozaikę. Wylewka szybko i skutecznie wyrównuje podłoże i tworzy jednolitą, gładką płaszczyznę. Nadaje się do stosowania na ogrzewanej podłodze.

- **Długość opakowania** 11 cm
- **Wysokość opakowania** 56 cm
- **Szerokość opakowania** 27 cm
- **Waga brutto** 25 kg
- **Obszary zastosowania** do wykonywania gładkich i wypoziomowanych podkładów podłogowych pod wykładziny dywanowe, linoleum, PVC, panele podłogowe, mozaikę, parkiet, płytki ceramiczne i kamienne
- **Czas schnięcia** ruch pieszego po 3 - 5 h; układanie posadzek po 1 - 3 tygodniach
- **Ilość warstw** 1
- **Grubość warstwy** 5 - 50 mm
- **Powierzchnia aplikacji** na różne podłoża, na deski, płyty OSB, stare płytki ceramiczne, kamienne, PVC, podkł. anhydrytowe, parkiet, lastriko, na izolacjach akustycznych, na warstwie rozdzielającej z folii, papy
- **Wydajność** ok. 1,7 kg/m²/mm
- **Maksymalne obciążenie** CT-C25-F7
- **Odpowiedni do ogrzewania podłogowego** tak (zarówno na ogrzewanie elektryczne jak i wodne)
- **Odporność na zmiany temperatury** po utwardzeniu
- **Wytrzymałość** CT-C25-F7
- **EAN** 5900350193801
- **Marka** Weber Saint-Gobain
- **Seria** Renofloor
- **Informacje dodatkowe** zbrojona włóknem polipropylenowym
- **Okres przechowywania** 6 miesięcy
- **Nr referencyjny** 14DIYREN/25

Parametry

Stan	Nowy
Marka	inny
Kod produktu	645373
EAN	5900350193801