



Wymiennik SW-500 L z 1- węzownicą (pion)

Indeks: 225783 Producent: Kospel Kod producenta: SW-500.TERMO-MAX.PL

Cena: **5,100.70 zł**

Opis

Wymiennik SW-500 L z 1- węzownicą (pion)

Producent: Kospel

Wymiennik z węzownicą spiralną do współpracy z kotłem centralnego ogrzewania Kospel SW-500 TERMO MAX o pojemności 500L. Jedną z najczęściej spotykanych metod podgrzewania wody jest zastosowanie wymienników i zasobników ciepłej wody użytkowej. Są one przeznaczone do ogrzewania i przechowywania ciepłej wody przy współpracy z kotłami centralnego ogrzewania. Wbudowana węzownica przekazuje ciepło dostarczone z kotła do wody użytkowej. Stosowanie tych urządzeń ma szczególne uzasadnienie w rozległych instalacjach, gdzie należy zastosować cyrkulację. Budowa wymiennika ciepłej wody użytkowej. Głównym elementem wymiennika jest zbiornik stalowy, pokryty emalią ceramiczną. Firma Kospel podczas produkcji wymienników stosuje technologię emaliowania proszkowego. Największą zaletą tej technologii jest równomierne pokrycie całej powierzchni zbiornika. Precyzyjnie dobrana warstwa emalii doskonale zabezpiecza blachę zbiornika przed korozją. To gwarancja najwyższej trwałości urządzenia oraz wieloletnie, bezawaryjnej pracy. Najważniejsze zalety: Zaawansowana technologia produkcji: Kluczowymi w procesie produkcji zbiorników są procesy spawania i emaliowania. Automatyzacja pozwala zachować pełną powtarzalność i precyzję wykonania. Zautomatyzowany system emaliowania zapewnia uzyskanie równomiernej powłoki o optymalnie dobranej grubości, która tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne. Bezkonkurencyjna jakość: Wieloetapowy system kontroli jakości zaczyna się od wyboru odpowiednio wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanej przez sprawdzonych dostawców. W kolejnych etapach wszystkie zbiorniki przechodzą próby szczelności oraz kontrolę jakości powłoki emaliowanej.

Specyfikacja:

- **Materiał zasobnika** Stal
- **Zabezpieczenie powierzchni zbiornika** Emaliowany
- **Pojemność** 465 l
- **Transfer ciepła** Spiralny
- **Ustawienie pionowe** Tak
- **Z termometrem** Tak
- **Z otworem czyszczącym** Tak
- **Wysokość** 1800 mm
- **Średnica** 854 mm
- **Średnica nominalna rury ciepłej wody** 1 cal (25)
- **Średnica nominalna rury cyrkulacyjnej** 3/4 cala (20)
- **Klasa efektywności energetycznej** C
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Kospel
- **Pojemność w L** 500
- **Typ produktu** Bufor ciepła jednofunkcyjny

Parametry

| | |
|---|---------------------|
| Pojemność | 500 |
| Kod producenta | SW-500.TERMO-MAX.PL |
| Typ | pojemnościowy |
| EAN | 5906564191466 |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Stan | Nowy |

Zdjęcia

| Typ wymiennika | | SW-100 | SW-120 | SW-140 | SW-200 | SW-250 | SW-300 | SW-400 | | |
|-------------------------------|----------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--|
| Pojemność znamionowa | l | 100 | 120 | 140 | 200 | 250 | 300 | 400 | | |
| Ciśnienie znamionowe | MPa | zbiornik 0,6 / wężownica 1,0 | | | | | | | | |
| Powierzchnia wężownicy dolnej | m ² | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | | | |
| Moc wężownicy dolnej* | kW | 34 | 37 | 39 | 42 | 50 | 56 | | | |
| Dobowe straty energii* | kWh | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 2,7 | 2,4 | | |
| Wymiary | Średnica | 500 | | 600 | | 695 | | 755 | | |
| | | A | 923 | 1094 | 1163 | 1306 | 1089 | 1323 | 1355 | |
| | | B | 230 | | 858 | | 777 | | 916 | |
| | | C | | | | | 316 | | | |
| | | D | 111 | | 127 | | | | 124 | |
| | | E | 214 | | 258 | | 241 | | 245 | |
| | | F | 423 | 471 | 675 | 602 | 714 | 717 | | |
| | | G | 727 | 822 | 813 | 740 | 852 | 856 | | |
| | | I | 817 | 912 | 913 | 841 | 958 | 986 | | |
| | | L | 1064 | 1235 | 1305 | 1464 | 1230 | 1464 | 1498 | |
| | | M | 1195 | 1385 | 1435 | 1610 | 1379 | 1614 | 1660 | |

