

Wysięgnik WW/WWSR50

Indeks: **909817** Producent: **Baks** Kod producenta: **751805**

Cena: **17.77 zł**

Opis

Wysięgnik WW/WWSR50

Producent: Baks

Mocowanie do tras kablowych – solidna podstawa instalacji Wysięgnik wzmocniony WW/WWSR50 to element systemu tras kablowych, przeznaczony do bezpiecznego i stabilnego montażu korytek, korytek siatkowych, drabinek kablowych, rur oraz innych komponentów instalacyjnych. Konstrukcja z wysokiej jakości stali zapewnia wytrzymałość i niezawodność, a ocynkowanie ogniowe gwarantuje odporność na korozję nawet w trudnych warunkach środowiskowych. To rozwiązanie idealne zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników końcowych poszukujących trwałego i funkcjonalnego mocowania. Konstrukcja i zastosowanie Wysięgnik WW/WWSR50 został zaprojektowany z myślą o uniwersalności. Jego kompaktowe wymiary (długość 65 mm, szerokość 33 mm, wysokość 47 mm) pozwalają na montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Maksymalne bezpieczne obciążenie wynoszące 850 N zapewnia stabilność nawet przy większych obciążeniach. Możliwość zastosowania z zaciskami ZS/ZSO lub uchwytami UKWD/USKS zwiększa elastyczność montażu korytka siatkowego. Wysięgnik ten znajduje zastosowanie w budynkach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych oraz w instalacjach domowych. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Wysięgnik WW/WWSR50 spełnia wymagania dotyczące systemów utrzymania sprawności działania E30 i E90 w czasie pożaru, co czyni go bezpiecznym wyborem dla instalacji krytycznych. Wykonany ze stali, charakteryzuje się wysoką odpornością mechaniczną i trwałością. Dzięki temu zapewnia nie tylko stabilne mocowanie tras kablowych, ale także zwiększa bezpieczeństwo całej instalacji elektrycznej. Materiał wykonania to stal, a zabezpieczenie powierzchni to ocynk ogniowy – gwarancja długotrwałej ochrony przed korozją.

- **Długość** 65 mm
- **Do kablowego systemu nośnego o szerokości** 50 ... 50 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Kolor** Inne
- **Maks. bezpieczne obciążenie zgodnie z IEC 61537** 850 N
- **Materiał** Stal
- **Model** Inne
- **System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru** tak
- **Szerokość** 33 mm
- **Wysokość** 47 mm
- **Zabezpieczenie powierzchni** Ocynk ogniowy

Parametry

Stan

Nowy

