



Zacisk przewodu głównego Hlak 25 1/2 niebieski 2x16mm²/2x25mm²

Indeks: **906260** Producent: **TRYTYT** Kod producenta: **HLAK-25-1/2NB**

Cena: **25.39 zł**

Opis

Zacisk przewodu głównego Hlak 25 1/2 niebieski 2x16mm²/2x25mm²

Producent: Trytyt

Uniwersalny zacisk rozgałęźny do bezpiecznego podziału energii Ten zacisk przewodu głównego HLAk 25 1/2, w kolorze niebieskim, to niezawodne rozwiązanie do podłączania przewodów w rozdzielnicach elektrycznych. Umożliwia bezpieczne i efektywne rozgałęzienie obwodu, zapewniając solidne połączenie przewodów o różnych przekrojach. Konstrukcja zacisku została zaprojektowana z myślą o łatwym montażu na szynie DIN, co znacznie przyspiesza prace instalacyjne. Zacisk HLAk 25 jest przeznaczony do przewodów o przekroju od 1.5 mm² do 25 mm² po stronie wejściowej i od 1.5 mm² do 16 mm² po stronie wyjściowej. Dzięki temu sprawdza się w szerokim zakresie aplikacji – od instalacji domowych po obiekty przemysłowe. Możliwość podłączenia zarówno przewodów jednożyłowych, jak i wielożyłowych (w tym linkowych) zwiększa jego uniwersalność. Cechy konstrukcyjne i bezpieczeństwo Zacisk został wykonany z wysokiej jakości materiałów, co gwarantuje jego trwałość i niezawodność. Posiada osłonę izolacyjną chroniącą przed przypadkowym dotknięciem przewodzących elementów, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Spełnia wymagania normy DIN-VDE 0603-2 i posiada znak bezpieczeństwa VDE, potwierdzający jego zgodność z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Wykonanie C zapewnia dodatkową ochronę przed dotykiem palcem z każdej strony zacisku. Zacisk HLAk 25 jest idealny dla instalatorów poszukujących sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązań do rozdzielnic elektrycznych, a także dla użytkowników końcowych, którzy chcą mieć pewność, że ich instalacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi normami. Prąd znamionowy na poziomie 80A zapewnia odpowiednią wydajność w większości standardowych zastosowań.

- Do przewodów jednożyłowych tak
- Do przewodów linkowych tak
- Do przewodów linkowych bez tulejek nie
- Do przewodów linkowych cienkodrutowych tak
- Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek nie
- Do przewodów wielożyłowych tak
- Głębokość 44 mm
- Liczba biegunów 1
- Liczba połączeń 6 mm² 0
- Liczba połączeń <gt/> 25 mm² 0
- Liczba połączeń <lt/> 6 mm² 0.0
- Liczba połączeń 10 mm² 0
- Liczba połączeń 16 mm² 2
- Liczba połączeń 25 mm² 2
- Liczba wejść 2
- Liczba wyjść 2
- Łączna liczba połączeń 4

- **Osłona izolacyjna przed dotykiem** tak
- **Prąd znamionowy** 80 A
- **Przekrój przewodu, wejście** 1.5 ... 25 mm²
- **Przekrój przewodu, wyjście** 1.5 ... 16 mm²
- **Sposób montażu** Szyna DIN
- **Szerokość** 23 mm
- **Typ połączenia** Śrubowy
- **Wysokość** 35 mm

Parametry

Stan

Nowy