



Zaprawa klejowa Elastyczna 25 kg. AXTON

Indeks: 307349 Producent: AXTON

Cena: 75.01 zł

Opis

Zaprawa klejowa Elastyczna 25 kg. AXTON

Elastyczna zaprawa do mocowania płytek gresowych ściennych i podłogowych, także gresu polerowanego oraz innych płytek ceramicznych. Może być stosowana na różnego rodzaju podłoża sztywne, jak i podatne na odkształcenia. Do wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym także na tarasach i balkonach.

- **Typ podłoża montażowego** Arkusz płyty gipsowej
- **Zużycie (w kg/m²)** 1,3 kg/m² na 1 mm grubości warstwy. Przy grubości 4 mm zużycie 5,2 kg/m²
- **Przeznaczenie** Gładkie i porowate powierzchnie
- **Format płytki (w cm)** 120 x 60
- **Nadaje się do betonu komórkowego** Tak, z przygotowaniem
- **Przeciwgrzybiczny** Nie
- **Szybkie wiązanie** Nie
- **Samopoziomująca** Nie
- **Norma / klasa** C2TE
- **Skład** Wypełniacze mineralne, dodatki modyfikujące, polimery, cement portlandzki
- **Minimalna temperatura stosowania (w °C)** 5
- **Maksymalna temperatura stosowania (w °C)** 25
- **Przybliżony minimalny czas wiązania (w h)** 18
- **Przybliżony maksymalny czas wiązania (w h)** 48
- **Zalecenia dotyczące stosowania** Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki większe niż 30x30 cm, wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.
- **Karencja przed rozpoczęciem użytkowania (w dniach)** 3
- **Kolor** szary
- **Rodzaj opakowania** Worek
- **Marka handlowa** AXTON
- **Waga (w kg)** 25.07
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 5901171280237

Parametry

Stan

Nowy