



Zaprawa klejowa żelowa S-Flex 22.5 KG Sopro

Indeks: 312437

Cena: **61.06 zł**

Opis

Zaprawa klejowa żelowa S-Flex 22.5 KG Sopro

Wysokoelastyczna, cementowa, cienkowarstwowa zaprawa klejowa w technologii hydrożelowej do przyklejania i mocowania podłogowych i ściennych okładzin ceramicznych. Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, obszarach wilgotnych i mokrych, salach operacyjnych, na podłogach i ścianach ogrzewanych oraz na zewnątrz, na balkonach, tarasach, schodach i elewacjach. Odpowiednio dobrane dodatki mineralne oraz hydrożel organiczny zastosowany w kleju S-Flex wpływają na podwyższoną retencję wody w zaprawie oraz optymalne warunki jej wiązania i twardnienia, zapewniając wysokie parametry techniczne kleju. Zastosowana nowoczesna technologia hydrożelowa wpływa również na zapewnienie bardzo dobrych parametrów roboczych. Klej ma plastyczną konsystencję, jest łatwy w aplikacji, zaprawa doskonale trzyma się pacy i łatwo się rozprowadza. Niska zawartość chromianów, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006, załącznik XVII. C2: zwiększona przyczepność $\geq 1 \text{ N/mm}^2$ T: wysoka stabilność w pionie dzięki wzmocnieniu włóknami E: długi czas otwartego schnięcia ≥ 30 minut Czas użycia: ok. 6 godzin
Możliwość chodzenia / fugowania już po 24 godzinach
Bardzo dobra przyczepność kontaktowa
Dobre właściwości i parametry robocze
Podwyższona wydajność aż do 25%
1) Do dużych formatów W pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi (także ogrzewane)
1) W porównaniu z wybranymi, dostępnymi na rynku cienkowarstwowymi zaprawami klejowymi.

- **Typ podłoża montażowego** Płytki ceramiczne
- **Zużycie (w kg/m^2)** 1,2 $\text{kg/m}^2/\text{mm}$
- **Przeznaczenie** Ściana
- **Format płytki (w cm)** 100 x 50
- **Nadaje się do betonu komórkowego** Tak, z przygotowaniem
- **Szybkie wiązanie** Nie
- **Minimalna temperatura stosowania (w $^{\circ}\text{C}$)** 5
- **Maksymalna temperatura stosowania (w $^{\circ}\text{C}$)** 30
- **Przybliżony minimalny czas wiązania (w h)** 6
- **Przybliżony maksymalny czas wiązania (w h)** 24
- **Kolor** Szary
- **Rodzaj opakowania** Worek
- **Waga (w kg)** 22.5
- **Gwarancja (w latach)** 5
- **Kod PKWiU** 23.64.10.0
- **Kod EAN** 5901740201021

Parametry

Stan

Nowy