



Zaprawa murarska 25 kg Atlas

Indeks: 168329 Producent: ATLAS

Cena: 24.60 zł

Opis

Zaprawa murarska 25 kg Atlas

Zaprawa murarska Atlas 25 kg zalecana jest do murowania na tradycyjne, grube spoiny – pozwala na korygowanie niedokładności wymiarowych elementów ściennych. Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów – w elementach zbrojonych i niezbrojonych, pod-legających wymaganiom konstrukcyjnym. Łączy elementy w stabilny i trwały mur - stanowi miękką i sprężystą osnowę, w której zatopione są sztywne elementy, takie jak cegły, kamienie i bloczki. Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru - cegły, bloczki, pustaki – stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian ciepłotwilgotnościowych w otoczeniu. Rodzaj murowanych elementów – cegły, pustaki oraz inne tego typu materiały ceramiczne, wapienno-piaskowe i betonowe.

- **Nazwa produktu** Zaprawa murarska
- **Waga** 25
- **Zużycie** 40 kg/m²/półcegły
- **Rodzaj podłoża** Beton
- **Miejsce użytkowania** Wewnętrzny / zewnętrzny
- **Zalety produktu** Wytrzymałość na sciskanie – kategoria M5. Przygotowana fabrycznie – gwarantuje jednakowe właściwości robocze zaprawy i parametry techniczne spoin po związaniu. Łatwa i wygodna w użyciu – charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, plastycznością i wysoką przyczepnością. Posiada wydłużony czas gotowości do pracy – ok. 4 godzin
- **Karencja przed rozpoczęciem użytkowania (w dniach)** 7
- **Czas wykorzystania produktu (w h)** 2
- **Przybliżony minimalny czas wiązania (w h)** 24
- **Przybliżony maksymalny czas wiązania (w h)** 24
- **Temperatura pracy (w °C)** 20
- **Nadaje się do betonu komórkowego** Tak
- **Niekurzący** Nie
- **Szybkie wiązanie** Nie
- **Żaroodporny** Nie
- **Przeznaczenie** Ściana
- **Zastosowanie produktu** Do murowania elementów ceramicznych, betonowych i silikatów
- **Kolor** Szary
- **Kolor** Szary
- **Sposób i częstotliwość stosowania** do elementów ceramicznych, betonowych i silikatowych □ do grubych spoin 6-40 mm □ wysoka plastyczność □ wytrzymałość na sciskanie – kategoria M5 □ łączy elementy w stabilny, trwały mur
- **Jakość powietrza we wnętrzach pomieszczeń** B
- **Produkt podlega przepisom dot. emisji do atmosfery** Nie
- **Skład** Cement, kruszywo dodatki
- **Rodzaj opakowania** Worek
- **Okres ważności (w miesiącach)** 12

- **Marka handlowa** ATLAS
- **Gwarancja (w latach)** 2

Parametry

EAN	5905400016772
Stan	Nowy
Marka	Atlas
Kod producenta	5905400016772