



Zasilacz 155W 27.6V 5.5A, 27.1V 0.5A

Indeks: **906865** Producent: **Mean Well E** Kod producenta: **AD-155B**

Cena: **393.54 zł**

Opis

Zasilacz 155W 27.6V 5.5A, 27.1V 0.5A

Producent: Mean Well E

Zasilacz buforowy do systemów bezpieczeństwa i automatyki Ten zasilacz przemysłowy buforowy z serii AD to niezawodne rozwiązanie do zapewnienia ciągłości zasilania w systemach monitoringu, kontroli dostępu, alarmowych oraz automatyki przemysłowej. Jego konstrukcja pozwala na współpracę z akumulatorem, tworząc system UPS (Uninterruptible Power Supply), który zabezpiecza przed skutkami przerw w dostawie energii. Dzięki temu urządzenia pozostają w trybie gotowości lub kontynuują pracę nawet podczas zaniku napięcia w sieci. Zasilacz oferuje dwa wyjścia – jedno główne (27.6V DC, 5.5A) oraz drugie do ładowania akumulatora (27.1V DC, 0.5A), co czyni go wszechstronnym elementem instalacji. Wbudowane zabezpieczenia chronią zarówno sam zasilacz, jak i podłączone urządzenia przed zwarciami, przeciążeniami oraz przepięciami. Dodatkowo, funkcja ochrony przed głębokim rozładowaniem akumulatora wydłuża jego żywotność. Funkcjonalność i zastosowanie Zasilacz AD-155B jest idealny do zastosowań wymagających wysokiej niezawodności i stabilnego zasilania. Może być stosowany w: Systemach monitoringu wizyjnego – zapewnienie ciągłości nagrywania nawet podczas awarii zasilania. Systemach kontroli dostępu – utrzymanie działania zamków elektromagnetycznych i czytników kart. Systemach alarmowych – gwarancja działania czujników i sygnalizatorów w przypadku braku zasilania sieciowego. Automatyce przemysłowej – zasilanie sterowników PLC, czujników i innych urządzeń automatyki. Oświetleniu awaryjnym – podtrzymanie pracy oświetlenia w sytuacjach kryzysowych. Konstrukcja zasilacza umożliwia montaż na szynie DIN (przy użyciu odpowiednich przystawek), co ułatwia integrację z istniejącą infrastrukturą elektryczną. Sygnalizacja LED informuje o stanie pracy urządzenia i poziomie naładowania akumulatora, co ułatwia diagnostykę i konserwację. Bezpieczeństwo i parametry pracy Zasilacz został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i trwałości działania. Posiada zabezpieczenia przed zwarciami, przeciążeniami oraz nadnapięciem zarówno na wyjściu DC jak i wejściu AC. Dodatkowo chroni akumulator przed rozładowaniem oraz odwrotnym podłączeniem biegunów. Praca w szerokim zakresie napięcia wejściowego (88-264V AC lub 124-370V DC) zapewnia kompatybilność z różnymi sieciami elektrycznymi na świecie. Temperatura pracy od -10°C do +60°C pozwala na eksploatację w trudnych warunkach środowiskowych. Sprawność na poziomie 84% minimalizuje straty energii i obniża koszty eksploatacji.

- **Moc wyjściowa** 155 W
- **Napięcie wyjściowe AC** 1 13.8 ... 13.3 V
- **Napięcie wyjściowe DC** 1 13.8 ... 13.3 V

Parametry

Stan

Nowy

