

Zasilacz impulsowy 60 W, 24 V DC RZI60-24-MN

Indeks: **908595** Producent: **Relpol** Kod producenta: **2617009**

Cena: **120.55 zł**

Opis

Zasilacz impulsowy 60 W, 24 V DC RZI60-24-MN

Producent: Relpol

Zasilacz impulsowy do szerokiego zastosowania Ten zasilacz impulsowy o mocy 60W i napięciu wyjściowym 24V DC to niezawodne źródło zasilania dla różnorodnych urządzeń i instalacji. Dzięki uniwersalnemu zakresowi napięcia wejściowego (90-264VAC, 125-375VDC) sprawdzi się zarówno w sieciach jednofazowych, jak i trifazowych. Modułowa konstrukcja i możliwość bezpośredniego montażu na szynie 35mm ułatwiają instalację i integrację z istniejącymi systemami. Konstrukcja i bezpieczeństwo Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia dobrą izolację i ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Klasa II ochrony gwarantuje podwójną izolację, minimalizując ryzyko porażenia elektrycznego. Zasilacz jest wyposażony w zabezpieczenia przeciwzwarciowe i przeciążeniowe, chroniąc zarówno samą jednostkę, jak i podłączone do niej urządzenia. Sprawność na poziomie 88% przekłada się na mniejsze straty energii i niższe koszty eksploatacji. Zastosowania i korzyści Zasilacz RZI60-24-MN idealnie nadaje się do zasilania: Systemów automatyki przemysłowej Oświetlenia LED Urządzeń sterujących Systemów monitoringu i alarmowych Innych urządzeń wymagających stabilnego napięcia 24V DC Dzięki kompaktowym wymiarom (52,5mm szerokości) oraz możliwości montażu na szynie DIN, zasilacz ten jest szczególnie przydatny w aplikacjach o ograniczonej przestrzeni. Prąd wyjściowy 2,5A pozwala na zasilanie urządzeń o większym poborze mocy. Zielona dioda LED informuje o obecności napięcia wyjściowego, ułatwiając diagnostykę. Zastosowanie w temperaturach od -20 do +50°C zapewnia niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach środowiskowych. • Zasilacz w plastikowej obudowie modułowej • Znamionowe napięcie wejściowe 100-240VAC (125-375VDC) • Znamionowa moc wyjściowa: 60 W • Prąd wyjściowy: 2,5 A • Znamionowe napięcie wyjściowe : 24 V DC • Ochrona przed porażeniem: Klasa II (podwójna izolacja) • Zabezpieczenia: zwarciov e, przeciążeniowe

Parametry

Stan	Nowy
------	------