

Zasilacz impulsowy KSE 06024P 230/ 24V DC 2,5A 60W na szynę DIN, Uzas: 85-264VAC, Ta70, 18924-9990

Indeks: **907688** Producent: **Breve** Kod producenta: **18924-9990**

Cena: **104.87 zł**

Opis

Zasilacz impulsowy KSE 06024P 230/ 24V DC 2,5A 60W na szynę DIN, Uzas: 85-264VAC, Ta70, 18924-9990

Producent: Breve

Stabilizowany zasilacz impulsowy do systemów automatyki Ten zasilacz impulsowy marki Breve-Tufvassons to niezawodne źródło napięcia 24V DC, przeznaczone do zastosowań w systemach automatyki przemysłowej, sterowania oraz urządzeniach mechatronicznych. Zaprojektowany do montażu na szynie DIN T-35, zapewnia wygodę instalacji i integracji z istniejącą infrastrukturą. Jego stabilizowane napięcie wyjściowe gwarantuje precyzyjne zasilanie podłączonych urządzeń, a szeroki zakres napięć wejściowych (85-264V AC) zapewnia kompatybilność z różnymi sieciami elektrycznymi. Charakterystyka i zastosowanie Zasilacz KSE 06024P charakteryzuje się mocą 60W i prądem wyjściowym 2.5A. Posiada wbudowane zabezpieczenia przed zwarciem, przeciążeniem i nadnapięciem, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i chroni podłączone urządzenia. Sygnalizacja LED (DC-OK) informuje o prawidłowym działaniu zasilacza. Dzięki naturalnemu chłodzeniu, urządzenie jest ciche i energooszczędne. Zastosowanie w automatyce budynkowej, systemach sterowania przemysłowego oraz zasilaniu urządzeń elektronicznych to tylko niektóre z możliwości. Kluczowe cechy i korzyści Szeroki zakres napięć wejściowych: Umożliwia pracę w różnych sieciach elektrycznych (85-264V AC). Stabilizowane napięcie wyjściowe: Zapewnia precyzyjne i niezawodne zasilanie podłączonych urządzeń. Wysoka sprawność: Minimalizuje straty energii i obniża koszty eksploatacji. Wbudowane zabezpieczenia: Chroni przed zwarciem, przeciążeniem i nadnapięciem, zwiększając bezpieczeństwo systemu. Montaż na szynie DIN: Ułatwia instalację i integrację z istniejącą infrastrukturą. Sygnalizacja DC-OK: Informuje o prawidłowym działaniu zasilacza. Kompaktowe wymiary: 100 mm szerokości, 90 mm głębokości i 40 mm wysokości pozwalają na łatwe umieszczenie w ograniczonej przestrzeni. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 oraz EN60950-1 zapewniając bezpieczeństwo i kompatybilność elektromagnetyczną. Niskie zużycie energii w trybie bez obciążenia: poniżej 1W co przekłada się na oszczędności energetyczne. Dzięki tym cechom zasilacz KSE 06024P stanowi solidne i efektywne rozwiązanie dla wymagających aplikacji przemysłowych i automatyki budynkowej.

- **Głębokość** 90 mm
- **Maksymalny prąd wyjściowy 1** 2.5 A
- **Moc wyjściowa** 60 W
- **Możliwość montażu na szynie** tak
- **Napięcie wyjściowe AC 1** 24 ... 24 V
- **Napięcie wyjściowe DC 1** 24 ... 24 V
- **Odporność na zwarcie** tak
- **Pobór mocy** 60 VA
- **Rodzaj napięcia zasilającego** AC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe

- **Stabilizowane napięcie wyjściowe** tak
- **Stabilizowany** tak
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 100 mm
- **Wersja modułowa** tak
- **Wysokość** 40 mm
- **Zakres nastawy napięcia wyjściowego** tak
- **Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz** 230 ... 230 V

Parametry

Stan	Nowy