

# Zasilacz impulsowy KSE 07524M 230/ 24VDC 3,2A 76,8W na szynę DIN, Uzas: 96-264VAC, Ta70, 17000-1546

Indeks: **906019** Producent: **Breve** Kod producenta: **17000-1546**

**Cena: 123.77 zł**

## Opis

### Zasilacz impulsowy KSE 07524M 230/ 24VDC 3,2A 76,8W na szynę DIN, Uzas: 96-264VAC, Ta70, 17000-1546

Producent: Breve

Stabilny zasilacz impulsowy do systemów automatyki Ten przemysłowy zasilacz impulsowy KSE 07524M to solidne rozwiązanie do zapewnienia stabilnego zasilania w systemach automatyki przemysłowej. Zaprojektowany do montażu na szynie DIN T-35, oferuje szeroki zakres napięcia wejściowego (96-264VAC) i dostarcza 24V DC przy prądzie 3,2A, co daje moc 76,8W. Sygnalizacja LED (DC-OK) informuje o poprawności napięcia wyjściowego i ewentualnym przeciążeniu. Bezpieczeństwo i niezawodność w trudnych warunkach Zasilacz został wyposażony w kompleksowe zabezpieczenia – termiczne, zwarciovowe, przeciążeniowe oraz nadnapięciowe (OPP, OVP, SCP, OTP) – chroniące zarówno samą jednostkę jak i podłączone urządzenia. Dzięki temu można go stosować nawet w wymagających warunkach przemysłowych. Praca w szerokim zakresie temperatur (-30°C do +70°C – z uwzględnieniem wykresu obciążenia) dodatkowo zwiększa jego uniwersalność. Stopień ochrony IP20 zapewnia podstawową ochronę przed dotknięciem i wnikaniem ciał stałych. Kluczowe cechy i korzyści Szeroki zakres napięcia wejściowego: Umożliwia pracę w różnych sieciach elektrycznych bez konieczności stosowania dodatkowych transformatorów. Zakres 96-264VAC oraz 120-370VDC zapewnia elastyczność instalacji. Wysoka sprawność: Sprawność na poziomie 86% przekłada się na mniejsze straty energii i niższe koszty eksploatacji. Sygnalizacja DC-OK: Ułatwia diagnostykę i szybkie wykrywanie problemów z zasilaniem. Montaż na szynie DIN: Uproszczony montaż i demontaż w szafach sterowniczych i rozdzielnicach. Zabezpieczenia: Kompleksowy zestaw zabezpieczeń chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem i przepięciami. Zgodność z normami: Spełnia wymagania norm EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 oraz EN60950-1, co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania i kompatybilność elektromagnetyczną. Zasilacz oferuje moc wyjściową 76,8W przy napięciu 24V DC i prądzie 3,2A. Pracuje w szerokim zakresie napięć wejściowych – od 96 do 264VAC lub od 120 do 370VDC – a jego sprawność wynosi 86%. Zakres regulacji napięcia wyjściowego to  $\pm 10\%$ , a temperatura pracy mieści się w przedziale od -30°C do +70°C (zależnie od obciążenia). Zapewnia stopień ochrony IP20. Ten zasilacz to niezawodne źródło energii dla szerokiej gamy urządzeń automatyki przemysłowej – od sterowników PLC po czujniki i regulatory. Jego solidna konstrukcja i zaawansowane zabezpieczenia zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę.

## Parametry

Stan

Nowy