

Zasilacz impulsowy KSE 10024P 230/ 24V DC 4A 96W na szynę DIN, Uzas: 85-264VAC, Ta70, 17000-1544

Indeks: **903988** Producent: **Breve** Kod producenta: **17000-1544**

Cena: 176.04 zł

Opis

Zasilacz impulsowy KSE 10024P 230/ 24V DC 4A 96W na szynę DIN, Uzas: 85-264VAC, Ta70, 17000-1544

Producent: Breve

Stabilny zasilacz do systemów automatyki i nie tylko Ten przemysłowy zasilacz impulsowy KSE 10024P to solidne rozwiązanie do zapewnienia stabilnego zasilania w systemach automatyki, sterowania i wielu innych aplikacjach. Przeznaczony do montażu na standardowej szynie DIN T-35, sprawdzi się zarówno w rozdzielnicach, jak i w obudowach sterowniczych. Szeroki zakres napięcia wejściowego (85-264VAC lub 140-340VDC) czyni go uniwersalnym wyborem, odpornym na wahania napięcia w sieci. Zasilacz oferuje moc 96W przy napięciu wyjściowym 24V DC i prądzie 4A. Wysoka sprawność (do 85%) przekłada się na mniejsze straty energii i niższe koszty eksploatacji. Dodatkowo, wbudowane zabezpieczenia przed zwarcie (SCP), przeciążeniem (OPP) i nadnapięciem (OVP) chronią zarówno sam zasilacz, jak i podłączone do niego urządzenia. Sygnalizacja DC-OK informuje o prawidłowym napięciu wyjściowym, co ułatwia diagnostykę systemu. Konstrukcja i zastosowanie Zasilacz został zaprojektowany z myślą o niezawodności i trwałości. Chłodzenie odbywa się naturalnym przepływem powietrza, co eliminuje ryzyko awarii związanych z wentylatorami. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego, zapewniającego stopień ochrony IP20 – czyli ochronę przed dotknięciem palcami oraz przed wnikaniem ciał stałych większych niż 12,5 mm. Temperatura pracy w zakresie od -20°C do +70°C (z uwzględnieniem wykresu obciążenia) pozwala na jego stosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Zasilacz KSE 10024P znajdzie zastosowanie w: Systemach automatyki przemysłowej Sterownikach PLC Systemach monitoringu i alarmowych Oświetleniu LED Urządzeniach elektronicznych wymagających stabilnego zasilania 24V DC Instalacjach alarmowych i przeciwpożarowych Normy i bezpieczeństwo Urządzenie spełnia wymagania następujących norm: EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 oraz EN60950-1. Zapewnia to zgodność z europejskimi standardami bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej. Pobór mocy bez obciążenia wynosi jedynie 1W co minimalizuje zużycie energii gdy urządzenie nie jest obciążone.

Parametry

Stan

Nowy