

Zasilacz jednofazowy 100...240 V AC, wyjście 24 V DC, 480 W, Din-rail, IP20

Indeks: **903567** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **ABLS1A24200E**

Cena: **643.65 zł**

Opis

Zasilacz jednofazowy 100...240 V AC, wyjście 24 V DC, 480 W, Din-rail, IP20

Producent: Schneider Electric

Niezawodne zasilanie dla automatyki i sterowania Ten jednofazowy zasilacz marki Schneider Electric z serii Easy Modicon ABL2 to solidne rozwiązanie do zapewnienia stabilnego zasilania w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych. Zaprojektowany z myślą o ekonomii i niezawodności, idealnie sprawdzi się w zasilaniu sterowników PLC, czujników, paneli HMI, modułów I/O oraz innych urządzeń wymagających napięcia 24V DC. Montaż na szynie DIN ułatwia instalację i integrację w istniejących systemach. Uniwersalność i bezpieczeństwo w jednym urządzeniu Zasilacz pracuje w zakresie napięcia wejściowego od 100 do 240 V AC, co czyni go kompatybilnym z różnymi sieciami elektrycznymi. Moc wyjściowa 480 W przy prądzie 20 A pozwala na zasilanie nawet bardziej wymagających obciążeń. Wyposażony w zabezpieczenia przed przeciążeniem (110-130%), zwarcie oraz zabezpieczenie termiczne, chroni zarówno samą instalację, jak i podłączone urządzenia. Spełnia normy bezpieczeństwa IEC/EN 62368-1 i UL 508, a także posiada certyfikaty cULus Listed, RoHS i REACH – co potwierdza jego zgodność z rygorystycznymi standardami. Komfort użytkowania i łatwa adaptacja Obudowa wykonana z metalu zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne. Stopień ochrony IP20 gwarantuje ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Wbudowany potencjometr regulacji napięcia wyjściowego pozwala na kompensację spadków napięcia na długich przewodach, zapewniając stabilne zasilanie nawet w rozległych instalacjach. Cztery zaciski wyjściowe ułatwiają podłączenie przewodów. Zasilacz jest kompaktowy – jego wymiary to 85 x 125 x 128 mm, a waga to 1320 g – co ułatwia montaż nawet w ograniczonej przestrzeni. Kluczowa rola wyłączników nadprądowych w ochronie Twojego domu

- **Do układów bezpieczeństwa** tak
- **Głębokość** 128 mm
- **Maksymalny prąd wyjściowy** 1 20 A
- **Moc wyjściowa** 480 W
- **Możliwość montażu bezpośredniego** tak
- **Możliwość montażu na szynie** tak
- **Nadaje się do montażu na szynie montażowej** tak
- **Napięcie wyjściowe** 1 24 ... 24 V
- **Odporność na zwarcie** tak
- **Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508** Brak
- **Rodzaj napięcia zasilającego** AC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Stabilizowane napięcie wyjściowe** nie
- **Stabilizowany** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 85 mm

- **Wartość znamionowa napięcia wyjściowego** 1 24 V
- **Wartość znamionowa prądu wyjściowego** 1 20 A
- **Wersja modułowa** nie
- **Wysokość** 125 mm
- **Zakres nastawy napięcia wyjściowego** nie
- **Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz** 100 ... 240 V
- **Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz** 100 ... 240 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------