

Zasilacz jednofazowy 200...240 V AC, wyjście 12 V DC, 120 W, Din-rail, IP20

Indeks: **903571** Producent: **SCHNEIDER ELECTRIC** Kod producenta: **ABLS1A12100E**

Cena: **166.06 zł**

Opis

Zasilacz jednofazowy 200...240 V AC, wyjście 12 V DC, 120 W, Din-rail, IP20

Producent: Schneider Electric

Zasilacz jednofazowy do szerokiego zastosowania Ten zasilacz jednofazowy z serii Easy Modicon ABL2 to ekonomiczne i niezawodne rozwiązanie do zasilania różnorodnych urządzeń w instalacjach przemysłowych i budynkach użyteczności publicznej. Przeznaczony do montażu na szynie DIN, zapewnia stabilne napięcie 12V DC, idealne dla sterowników PLC, czujników, interfejsów HMI, modułów I/O oraz innych urządzeń wymagających precyzyjnego zasilania. Wydajność i elastyczność Zasilacz oferuje moc znamionową 120W i prąd 10A, co pozwala na podłączenie wielu odbiorników jednocześnie. Akceptuje szeroki zakres napięcia wejściowego (100-240V AC), co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem niezależnie od lokalnych warunków sieciowych. Potencjometr regulacji napięcia wyjściowego pozwala skompensować spadki napięcia na długich przewodach, zapewniając stabilną pracę podłączonych urządzeń. Zabezpieczenie przed przeciążeniem (110-130%) chroni zarówno sam zasilacz, jak i podłączone obciążenie. Bezpieczeństwo i zgodność z normami Konstrukcja zasilacza spełnia rygorystyczne normy bezpieczeństwa IEC/EN 62368-1 oraz UL 508, a także posiada certyfikaty cULus Listed, RoHS i REACH. Stopień ochrony IP20 zapewnia ochronę przed dotknięciem przypadkowym. Cztery zaciski wyjściowe ułatwiają szybkie i bezpieczne podłączenie przewodów. Dzięki temu możesz mieć pewność, że instalacja jest bezpieczna i zgodna z obowiązującymi przepisami.

- **Do układów bezpieczeństwa** tak
- **Głębokość** 113 mm
- **Maksymalny prąd wyjściowy** 1 10 A
- **Moc wyjściowa** 120 W
- **Możliwość montażu bezpośredniego** tak
- **Możliwość montażu na szynie** tak
- **Nadaje się do montażu na szynie montażowej** tak
- **Napięcie wyjściowe** 1 24 ... 24 V
- **Odporność na zwarcie** tak
- **Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508** Brak
- **Rodzaj napięcia zasilającego** AC
- **Rodzaj połączenia elektrycznego** Połączenie śrubowe
- **Stabilizowane napięcie wyjściowe** nie
- **Stabilizowany** nie
- **Stopień ochrony (IP)** IP20
- **Szerokość** 36 mm
- **Wartość znamionowa napięcia wyjściowego** 1 24 V
- **Wartość znamionowa prądu wyjściowego** 1 10 A
- **Wersja modułowa** nie

- Wysokość 125 mm
- Zakres nastawy napięcia wyjściowego nie
- Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz 200 ... 240 V
- Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz 200 ... 240 V

Parametry

Stan	Nowy
------	------