



Zaślepka KW PVC-C 1/2"

Indeks: **237454** Producent: **Nibco** Kod producenta: **4717-005**

Cena: **8.79 zł**

Opis

Zaślepka KW PVC-C 1/2"

Producent: Nibco

Zaślepka CPVC KW 1/2" MATERIAŁ CPVC - chlorowany polichlorek winylu WYMIARY od 1/2" do 2" (cale) produkowane w systemie wymiarowym rur miedzianych CTS od 2" do 4" (cale) - produkowane w systemie wymiarowym rur stalowych IPS

ZASTOSOWANIE Instalacje wody ciepłej i zimnej, Instalacje klimatyzacyjne, Instalacje przemysłowe dla różnego rodzaju związków chemicznych

Gwintowana: nie

Obszar zastosowania: Instalacja ciśnieniowa do wody pitnej

Redukcja wymiaru: nie

Rodzaj łączenia: Klejone

Średnica zewnętrzna: 15,9 mm

Typ kształtki: Zaślepka

Trwałość określana na minimum 50 lat

Odporność na osadzanie się kamienia oraz zanieczyszczeń

Odporność na korozję

Odporność na kilkaset związków chemicznych

Obojętność pod względem fizjologicznym i mikrobiologicznym

Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo montażu, bez konieczności stosowania specjalizowanych narzędzi i energii elektrycznej

Właściwości tłumienia wibracji i szumów

Kilkakrotnie mniejszy ciężar w stosunku do materiałów tradycyjnych (metal)

Duża gładkość wewnętrzna rur ?

zmniejszenie oporów przepływu, możliwość zmniejszenia średnic instalowanych rurociągów

Konstrukcja kształtek i sposób łączenia zapewniające zmniejszenie miejscowych oporów przepływu, przepływ pełnym przekrojem

Wysoka izolacyjność termiczna ? możliwość rezygnacji, bądź znacznego zmniejszenia grubości warstwy izolacji termicznej rury, ograniczenie zjawiska roszczenia na rurociągach wody zimnej

Doskonałe właściwości ognioodporne (nie podtrzymuje procesu palenia)

Izolacyjność elektryczna - brak korozji galwanicznej i elektrochemicznej, szczególnie dla rurociągów układanych w gruncie

Nie występuje dyfuzja tlenu do instalacji

Wysokie walory estetyczne instalacji - rury w systemie są sztywne

Podobieństwo "sztywnej" technologii do instalacji z materiałów tradycyjnych (stal, miedź), łatwość modernizacji starych instalacji

Parametry

Stan

Nowy