



Zasobnik stojący MEGA 150l wężownica spiralna W-E 150.81

Indeks: **182573** Producent: **BIAWAR** Kod producenta: **16412**

Cena: 2,428.02 zł

Opis

Zasobnik stojący MEGA 150l wężownica spiralna W-E 150.81

Producent: Biawar

Biawar Wymiennik W-E 100.81 Mega z wężownicą spiralną stojący Wymienniki serii Mega przeznaczone są do podgrzewania i przechowywania ciepłej wody użytkowej przy współpracy z kotłami c.o. Wykorzystywane są tu dobre właściwości akumulacyjne tych urządzeń oraz mocne (duże) wężownice. Wymienniki serii Mega pracują w pozycji stojącej, przeznaczone są do podgrzewania i magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe przy współpracy ze wszystkimi rodzajami kotłów (na olej, gaz lub paliwa stałe). Bardzo dobre właściwości akumulacyjne tych urządzeń zapewnia izolacja ze specjalnego polistyrenu EPS200. Wymienniki zabezpieczone są przed korozją emalią ceramiczną oraz anodą magnezową. Wymienniki posiadają obudowę z tworzywa sztucznego, wskaźnik temperatury oraz króciec do podłączenia instalacji cyrkulacyjnej c.w.u. i zamontowania grzałki elektrycznej.

Specyfikacja:

- **Materiał zasobnika** Stal
- **Maks. moc przenoszona 80/10-45** 24.2 kW
- **Zabezpieczenie powierzchni zbiornika** Emaliowany
- **Pojemność** 150 l
- **Transfer ciepła** Spiralny
- **Podwójna separacja** Tak
- **Montaż ścienny** Tak
- **Ustawienie pionowe** Tak
- **Maks. ciśnienie robocze obwodu pierwotnego** 16 bar
- **Maks. ciśnienie robocze obwodu wtórnego** 6 bar
- **Z zaworem redukcyjnym ciśnienia** Tak
- **Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem** Tak
- **Z termometrem** Tak
- **Z otworem czyszczącym** Tak
- **Anoda ochronna** Tak
- **Wysokość** 1176 mm
- **Szerokość** 576 mm
- **Głębokość** 644 mm
- **Średnica** 576 mm
- **Przyłącze zimnej wody** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Średnica nominalna zaworu zimnej wody** 3/4 cala (20)
- **Przyłącze ciepłej wody** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Średnica nominalna rury ciepłej wody** 3/4 cala (20)
- **Przyłącze cyrkulacji** Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

- Średnica nominalna rury cyrkulacyjnej 3/4 cala (20)
- Przyłącze odpływowe Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- Średnica nominalna przyłącza odpływowego 3/4 cala (20)
- Rodzaj przyłącza głównego Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- Średnica nominalna po stronie pierwotnej 3/4 cala (20)
- Klasa efektywności energetycznej C

Parametry

| | |
|--|---------------|
| Pojemność | 150 |
| Kod producenta | 16412 |
| Rodzaj | inny |
| Typ | pojemnościowy |
| Orientacja | pionowa |
| Wysokość | 118 |
| Szerokość | 65 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 70 |
| EAN | 5901862079133 |
| Stan | Nowy |

Zdjęcia

