



Zasuwa burzowa 200 końcowa, do kanalizacji zewnętrznej

Indeks: **908154** Producent: **Karmat** Kod producenta: **ZBK200**

Cena: 371.85 zł

Opis

Zasuwa burzowa 200 końcowa, do kanalizacji zewnętrznej

Producent: Karmat

Ochrona przed zalaniem i gryzoniami w kanalizacji Zasuwa burzowa KARMAT ZBK200 to niezawodne zabezpieczenie instalacji kanalizacyjnej przed skutkami powodzi, cofki ścieków oraz nieproszonymi gośćmi – gryzoniami. Urządzenie przeznaczone jest do montażu w kanalizacji zewnętrznej, skutecznie chroniąc niskopolożone pomieszczenia przed zalaniem. Dzięki swojej konstrukcji i materiałom wykonania, zasuw zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę. Budowa i zastosowanie Zasuwa burzowa KARMAT ZBK200 jest przeznaczona do montażu na rurach o średnicy nominalnej DN 200 (średnica zewnętrzna 200 mm). Jej działanie opiera się na samoczynnym zamknięciu przepływu w przypadku wystąpienia cofki wody lub próby przedostania się gryzoni do wnętrza budynku. Wykonana z wysokiej jakości tworzyw odpornych na korozję, chemikalia oraz temperatury do 95°C, gwarantuje niezawodność nawet w trudnych warunkach. Kluczowym elementem jest osłona kłapy wykonana ze stali nierdzewnej chromoniklowej, która zabezpiecza klapę i uszczelkę przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz dostępem gryzoni. Dodatkowo, dźwignia zamknięcia ręcznego umożliwia całkowite odcięcie przepływu w razie potrzeby. Kluczowe cechy i korzyści Skuteczna ochrona przed zalaniem: Samoczynne działanie zasuw eliminuje ryzyko zalania pomieszczeń spowodowanego cofką ścieków lub wodą deszczową. Ochrona przed gryzoniami: Specjalna konstrukcja osłony kłapy uniemożliwia przedostanie się szczurów i innych gryzoni przez instalację kanalizacyjną. Trwałość i odporność: Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów zapewnia długotrwałą i bezawaryjną pracę urządzenia w różnych warunkach środowiskowych. Odporność chemiczna i termiczna: Zasuwa jest odporna na działanie substancji chemicznych zawartych w ściekach oraz na wysokie temperatury (do 95°C). Łatwy montaż: Prosta konstrukcja umożliwia szybki i łatwy montaż zasuw na rurach o odpowiedniej średnicy. Ręczne sterowanie: Dźwignia zamknięcia ręcznego pozwala na całkowite odcięcie przepływu w razie potrzeby serwisowania instalacji lub przeprowadzania prac konserwacyjnych. Zgodność z normami: Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 13564, co potwierdza jego wysoką jakość i bezpieczeństwo użytkowania. Wartość Zeta: Wskaźnik wartości Zeta wynoszący 1.2 wskazuje na efektywność działania zasuw w zakresie ograniczania przepływu wstecznego. Wysoka trwałość produktu uzyskana poprzez użycie najwyższej jakości tworzyw w procesie produkcji Odporność na temperaturę ścieków do 95C Wszystkie elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej Osłona chromoniklowa kłapy zabezpieczająca przed gryzoniami nie tylko klapę ale też uszczelkę a w dodatku uniemożliwiająca jej zsunięcie się Osłona dźwigni wykonana ze stali chromoniklowej dodatek stabilizatora podnoszącego odporność na działanie promieni słonecznych i innych czynników atmosferycznych

- **Certyfikat FM** nie
- **Certyfikat LPCB** nie
- **Certyfikat UL** nie
- **Certyfikat ULC** nie
- **Długość połączenia 1** 1 mm
- **Długość połączenia 2** 1 mm
- **Długość robocza połączenia 1** 180 mm
- **Gatunek materiału** Inne
- **Kąt zaworu zwrotnego** 90 °

- **Klasa ciśnienia kołnierza** Inne
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 60 °C
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 1 °C
- **Średnica nominalna** DN 200
- **Średnica zewnętrzna, wszystkie przyłącza** 200 mm
- **Wartość Zeta** 1.2
- **Wysokość** 265 mm
- **Z przeciwwagą** nie
- **Zabezpieczenie powierzchni** Inne

Parametry

Stan

Nowy