



## Zawór bezpieczeństwa do instalacji ciepłej wody użytkowej PRESCOR B, przyłącze GW 3/4", 6 bar

Indeks: **253969** Producent: **Flamco Meibes** Kod producenta: **27110**

**Cena: 85.64 zł**

### Opis

## Zawór bezpieczeństwa do instalacji ciepłej wody użytkowej PRESCOR B, przyłącze GW 3/4", 6 bar

Producent: Flamco Meibes

Zabezpieczenie podgrzewaczy wody oraz instalacji wody użytkowej (pitnej). Nastawa ciśnienia otwarcia: 6 bar Rodzaj: Membranowy Średnica wyrzutu: 33,7 mm Zastosowanie: Woda pitna

- Ciśnienie przelewowe 5.6 ... 6.2 bar
- Ciśnienie zadziałania 10 bar
- Długość połączenia 1 29.5 mm
- Długość połączenia 2 36.5 mm
- Do ciepłej wody nie
- Do instalacji chłodniczych nie
- Do instalacji grzewczych nie
- Do pracy ciągłej tak
- Gatunek materiału Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- Kąt trzpienia 180 °
- Kąt urządzenia 90 °
- Maks. temperatura medium (ciągła) 95 °C
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 95 °C
- Maksymalne ciśnienie przy 20°C 10 bar
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał korpusu Mosiądz
- Minimalna temperatura medium (ciągła) 0 °C
- Model Kątowy (kąt prosty)
- Nominalna średnica wewnętrzna 3/4 cala (20)
- Połączenie 1 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- Połączenie 2 Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- Średnica nominalna połączenia 1 3/4 cala (20)
- Średnica nominalna połączenia 2 1 cal (25)
- Średnica zewnętrzna rury połączenia 1 26.7 mm
- Średnica zewnętrzna, wszystkie przyłącza 35 mm
- Uszczelnienie Guma / tworzywo sztuczne
- Uszczelnienie mieszka tak
- Wersja kątowa 90° tak
- Wysokość 69 mm
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 3/4 cala (20)

- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 1 cal (25)**

## Parametry

**Stan** Nowy

## Zdjęcia

