



## Zawór bezpieczeństwa do instalacji ciepłej wody użytkowej PRESCOR B, przyłączy GW 3/4 cala, 6 bar

Indeks: **253969** Producent: **Flamco Meibes** Kod producenta: **27110**

Cena: **91.38 zł**

### Opis

## Zawór bezpieczeństwa do instalacji ciepłej wody użytkowej PRESCOR B, przyłączy GW 3/4", 6 bar

Producent: Flamco Meibes

Zabezpieczenie podgrzewaczy wody oraz instalacji wody użytkowej (pitnej). Nastawa ciśnienia otwarcia: 6 bar Rodzaj: Membranowy Średnica wyrzutu: 33,7 mm Zastosowanie: Woda pitna

- **Ciśnienie przelewowe** 5.6 ... 6.2 bar
- **Ciśnienie zadziałania** 10 bar
- **Długość połączenia 1** 29.5 mm
- **Długość połączenia 2** 36.5 mm
- **Do ciepłej wody** nie
- **Do instalacji chłodniczych** nie
- **Do instalacji grzewczych** nie
- **Do pracy ciągłej** tak
- **Gatunek materiału** Mosiądz odporny na odcynkowanie (DZR)
- **Kąt trzpienia** 180 °
- **Kąt urządzenia** 90 °
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 95 °C
- **Maksymalna temperatura medium (ciągła)** 95 °C
- **Maksymalne ciśnienie przy 20°C** 10 bar
- **Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C** 10 bar
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Minimalna temperatura medium (ciągła)** 0 °C
- **Model** Kątowy (kąt prosty)
- **Nominalna średnica wewnętrzna** 3/4 cala (20)
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny cylindryczny BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Średnica nominalna połączenia 2** 1 cal (25)
- **Średnica zewnętrzna rury połączenia 1** 26.7 mm
- **Średnica zewnętrzna, wszystkie przyłącza** 35 mm
- **Uszczelnienie** Guma / tworzywo sztuczne
- **Uszczelnienie mieszka** tak
- **Wersja kątowa 90°** tak

- **Wysokość** 69 mm
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2** 1 cal (25)

## Parametry

**Stan**

Nowy