

# Zawór bezpieczeństwa DSV DGF 20-6.0

Indeks: 909027 Producent: Imi Pneumatex Kod producenta: 30105120561

Cena: 1,650.25 zł

## Opis

### Zawór bezpieczeństwa DSV DGF 20-6.0

Producent: Imi Pneumatex

Zawór bezpieczeństwa do systemów ogrzewania, chłodzenia i solarnych Ten zawór bezpieczeństwa DSV DGF 20-6.0 to niezawodne rozwiązanie do ochrony instalacji grzewczych, chłodniczych oraz solarnych. Zapewnia skuteczne zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w źródłach ciepła i w całym obiegu. Jest przeznaczony do zamkniętych systemów ogrzewania wodnego, chłodzenia oraz instalacji solarnych o temperaturze do 200°C, a jego działanie jest zgodne z wymaganiami norm TRD 721, DIN 4751, SWKI HE301-01 i DIN EN 12828. Konstrukcja i funkcjonalność Zawór wyróżnia się konstrukcją umożliwiającą łatwy dobór – dostępny jest ze skokiem co 0,1 bar, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do konkretnych potrzeb instalacji. Jego uniwersalność sprawia, że jeden typ zaworu może być stosowany zarówno w instalacjach grzewczych, jak i chłodniczych. Wysoka przepustowość zaworu wynika ze specjalnej konstrukcji zapewniającej duży skok i prześwit. Dodatkowo, możliwość demontażu obudowy i wyczyszczenia uszczelki ułatwia konserwację bez konieczności zmiany nastawy zaworu. Zastosowanie i zgodność z normami Zawór DSV DGF 20-6.0 znajduje zastosowanie w systemach ogrzewania wodnego, chłodzenia oraz systemach solarnych zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w przemyśle. Spełnia wymagania TÜV i posiada liczne dopuszczenia potwierdzające jego zgodność z obowiązującymi normami i standardami bezpieczeństwa. To gwarancja niezawodnej ochrony instalacji i spokoju użytkownika. Łatwy dobór, szeroki wybór produktów Zawory DSV...DGF mogą być dostarczane ze skokiem co 0,1 bar. Jeden typ zaworu do instalacji grzewczych i chłodniczych. Zgodność Wszystkie zawory zgodne z TÜV I spełniają standardy wymienione w Dopuszczeniach. Wysoka przepustowość Ze względu na specjalną konstrukcję wysoki skok i prześwit zaworu. Możliwość czyszczenia gniazda zaworu Ze względu na specjalną konstrukcję umożliwiającą demontaż obudowy i wyczyszczenie uszczelki. Nastawa zaworu nie ulega zmianie. Zastosowanie Systemy ogrzewania wodnego, chłodzenia i systemów solarnych dla budynków oraz do zastosowań w przemyśle.

## Parametry

|      |      |
|------|------|
| Stan | Nowy |
|------|------|