



Zawór kulowy do wody ze śrubunkiem DN20 3/4" motylek standard F

Indeks: 216533 Producent: Ferro Kod producenta: KSS2

Cena: 46.60 zł

Opis

Zawór kulowy do wody ze śrubunkiem DN20 3/4" motylek standard F

Producent: FERRO

Cechy: -Media: woda -NICKEL FREE 2018 - powierzchnia zaworu mająca kontakt z wodą nie jest niklowana -nakrętno-wkrętny ze śrubunkiem -z dławikiem -uchwyt: motylek -materiał korpusu i kuli: mosiądz -materiał uszczelnień kuli i trzpienia: PTFE -ciśnienie nominalne: 1,6 MPa (16 bar) -maksymalna temperatura pracy: 100°C

Specyfikacja:

- **Materiał uszczelnienia kuli** Teflon (PTFE)
- **Materiał kuli** Mosiądz
- **Materiał trzpienia** Stal nierdzewna
- **Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia** Teflon (PTFE)
- **Dodatkowy materiał uszczelnienia trzpienia** Teflon (PTFE)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3/4 cala (20)
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 1 ze złączką** Tak
- **Średnica nominalna połączenia 2** 3/4 cala (20)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2 ze złączką** Tak
- **Uszczelnienie** Teflon (PTFE)
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Z odpływem** Tak
- **Z możliwością spustu (wyprowadzenie)** Tak
- **Model** Prosty
- **Certyfikat FM** Tak
- **Certyfikat UL** Tak
- **Certyfikat ULC** Tak
- **Certyfikat LPCB** Tak
- **Ognioodporny** Tak
- **Maksymalne ciśnienie różnicowe przy 20°C** 16 bar
- **Czystość medyczna** Tak
- **Model odtłuszczony** Tak
- **Rodzaj korpusu** Jednoczęściowy
- **Pełny przelot** Tak
- **Wysokość uchwytu** 40.5 mm

- **Długość uchwytu** 49 mm
- **Kąt zaworu** 180 °
- **CZAS DOSTAWY** 14
- **Marka** Ferro
- 3/4 cala

Parametry

Stan	Nowy
Średnica przyłącza	3/4"
Kod producenta	KSS2
Rodzaj	kulowy
EAN	5902194915199