



Zawór kulowy niklowany ORO z dławikiem z dźwignią stalową (DSt) (wersja N-N) 2 cale

Indeks: **905635** Producent: **Valvex** Kod producenta: **1477600**

Cena: 229.81 zł

Opis

Zawór kulowy niklowany ORO z dławikiem z dźwignią stalową (DSt) (wersja N-N) 2 cale

Producent: Valvex

Zawór kulowy niklowany ORO z dławikiem i stalową dźwignią to solidne rozwiązanie do precyzyjnego sterowania przepływem w instalacjach. Wykonany z mosiądzu (CuZn40Pb2 – CW617N), zapewnia trwałość i odporność na korozję. Przeznaczony do pracy przy ciśnieniu maksymalnym 16 bar i temperaturze do 120°C, idealnie sprawdzi się w systemach wodnych, grzewczych oraz w aplikacjach przemysłowych. Konstrukcja i zastosowanie Zawór posiada gwinty wewnętrzne gazowe walcowe BSPP-G (ISO 228-1) o średnicy nominalnej 2 cale (DN50), co ułatwia montaż i integrację z istniejącą infrastrukturą. Dźwignia stalowa zapewnia wygodną i pewną obsługę, a obecność dławika pozwala na precyzyjne regulowanie przepływu medium. Konstrukcja zaworu została wzbogacona o samoczyszczący się trzpień, który zapewnia płynność pracy i minimalizuje ryzyko zacięć. Dodatkowo, korpus posiada zamek zabezpieczający przed przesuwaniem się uszczelki na kuli, co gwarantuje długotrwałą szczelność. Zalety i cechy produktu Zawory ORO wyróżniają się szeregiem cech, które docenią zarówno instalatorzy, jak i użytkownicy końcowi: Wysoka szczelność: Zawory przechodzą rygorystyczne testy szczelności – obustronne badanie szczelności odbywa się jednocześnie, zapewniając niezawodne działanie. Każdy zawór jest sprawdzany pod ciśnieniem sprężonego powietrza. Trwałość i niezawodność: Wykorzystanie mosiądzu wysokiej jakości oraz precyzyjna konstrukcja gwarantują długą żywotność zaworu. Komfort użytkowania: Ergonomiczny kształt dźwigni ułatwia obsługę, a samobieżny trzpień zapewnia płynną pracę zaworu. Bezpieczeństwo: Zawór jest wykonany z materiałów nickel-free, co czyni go antyalergicznym. Gwarancja: Producent oferuje aż 25 lat gwarancji na produkt, co świadczy o jego wysokiej jakości i niezawodności. Łatwy montaż: Prosta konstrukcja ułatwia szybki i bezproblemowy montaż w instalacji. Waga: 1,1 kg - istotna informacja przy planowaniu montażu i obciążenia instalacji. Zawór ORO to inwestycja w bezpieczne i efektywne działanie systemu – połączenie precyzji wykonania, trwałych materiałów oraz innowacyjnych rozwiązań sprawia, że jest to produkt godny polecenia. antyalergiczny system nickel-free obustronne (podwójne) badanie szczelności w tym samym czasie ergonomiczny opatentowany kształt dźwigni 25 lat gwarancji łatwość montażu precyzyjność połączenia wysoka szczelność połączenia samodoczelniający się trzpień samobieżny trzpień powodujący płynność pracy zaworu korpus posiada zamek zabezpieczający przed przesuwaniem się uszczelki na kuli kontrola szczelności 100% - sprawdzenie sprężonym powietrzem

- **Działanie/napęd** Uchwyt
- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 16
- **Maks. temperatura medium (ciągła)** 120 °C
- **Materiał korpusu** Mosiądz
- **Materiał kuli** Mosiądz
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia** Inne
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)

- **Połączenie 2** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1
- **Średnica nominalna 2 cale** (50)
- **Średnica nominalna połączenia 1 2 cale** (50)

Parametry

Stan	Nowy
------	------