



Zawór kulowy niklowany pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową (DSt) (wersja W-W) ONYX 1 cal

Indeks: **909343** Producent: **Valvex** Kod producenta: **1454470**

Cena: 84.11 zł

Opis

Zawór kulowy niklowany pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową (DSt) (wersja W-W) ONYX 1 cal

Producent: Valvex

Zawór kulowy niklowany – niezawodność i precyzja w każdym systemie Zawór kulowy pełnoprzelotowy z dławikiem i stalową dźwignią, w wersji W-W, to element niezbędny w instalacjach wodociągowych, grzewczych oraz solarnych. Zaprojektowany do zamykania i otwierania przepływu, łączy w sobie trwałość, łatwość montażu i wysokie parametry pracy. Wykonany z mosiądzu CW617N, zapewnia odporność na korozję i długotrwałą niezawodność. Konstrukcja i zastosowanie Ten zawór, o średnicy nominalnej 1 cal (25), posiada połączenia gwintowane zewnętrzne gazowe walcowe (BSPP), co ułatwia integrację z istniejącymi instalacjami. Jego pełnoprzelotowa konstrukcja minimalizuje opory przepływu, a obecność dławika pozwala na precyzyjne regulowanie natężenia przepływu medium. Może być stosowany zarówno w instalacjach wody zimnej, jak i ciepłej, a także w systemach ogrzewania wodnego oraz solarnych z roztworem glikol/woda. Wytrzymuje ciśnienie do 4,0 MPa oraz temperaturę do 180°C – to gwarancja bezpieczeństwa i efektywności nawet w wymagających warunkach. Zalety dla profesjonalistów i użytkowników Wytrzymałość i trwałość: Korpus wykonany z mosiądzu CW617N zapewnia odporność na korozję i długą żywotność zaworu. Szeroki zakres zastosowań: Idealny do instalacji wodociągowych, grzewczych oraz solarnych. Precyzyjna regulacja: Dławik umożliwia dokładne kontrolowanie przepływu medium. Łatwy montaż: Gwintowane połączenia BSPP ułatwiają szybką i bezproblemową instalację. Wysokie parametry pracy: Wytrzymuje ciśnienie do 4,0 MPa i temperaturę do 180°C. Samodocyszczający się trzpień: Zapewnia płynną pracę zaworu i minimalizuje ryzyko awarii. Zamek na korpusie: Dodatkowe zabezpieczenie przed rozkręceniem się zaworu podczas eksploatacji. Odporność na wysokie temperatury: Możliwość stosowania w systemach ogrzewania wodnego o wysokiej temperaturze. Klasa ciśnienia PN 25: Gwarancja bezpieczeństwa użytkowania w systemach o podwyższonym ciśnieniu roboczym. Zawór ten to nie tylko element łączący rury – to inwestycja w niezawodne działanie całego systemu grzewczego lub wodociągowego. Jego solidna konstrukcja i precyzja wykonania przekładają się na spokój ducha użytkownika oraz efektywność pracy instalatora. Łatwość montażu, precyzyjność połączenia, wysoka szczelność połączenia, wysokie parametry pracy do 40 BAR, odporność na wysokie temperatury do 180°C, samodoczelniający się trzpień, samobieżny trzpień powodujący płynność pracy zaworu, korpus posiada zamek z

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 25
- **Maksymalna temperatura pracy** 180 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Połączenie 1** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 1 cal (25)

Parametry

Stan	Nowy
------	------