



Zawór kulowy niklowany pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna ONYX 1 1/2 cala

Indeks: **907871** Producent: **Valvex** Kod producenta: **1456460**

Cena: 224.12 zł

Opis

Zawór kulowy niklowany pełnoprzelotowy z dławikiem z dźwignią stalową, wersja nakrętno-wkrętna ONYX 1 1/2 cala

Producent: Valvex

Zawór kulowy ONYX 1 1/2 cala Konstrukcja i materiały gwarantujące trwałość Korpus wykonany z mosiądzu CW617N charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję oraz wytrzymałością mechaniczną. Niklowane wykończenie nie tylko poprawia estetykę, ale przede wszystkim chroni powierzchnię przed działaniem czynników zewnętrznych. Zamek zabezpieczający uszczelkę to rozwiązanie konstrukcyjne marki VALVEX, które wydłuża żywotność zaworu. Kształt dźwigni stalowej został opatentowany i dopasowany do kształtu dłoni, co wpływa na ergonomię obsługi podczas eksploatacji. System NICKEL-FREE eliminuje ryzyko reakcji alergicznych, czyniąc zawór bezpiecznym dla wszystkich użytkowników. Parametry pracy i wszechstronność zastosowań Zawór pracuje przy ciśnieniu nominalnym PN32 (zgodnie z ETIM) lub PN30 (według specyfikacji producenta), co odpowiada maksymalnemu ciśnieniu robocznemu do 3 MPa. Maksymalna temperatura pracy wynosząca 180°C pozwala na stosowanie w instalacjach solarnych oraz systemach grzewczych o wysokich parametrach. Pełnoprzelotowa konstrukcja zapewnia minimalne opory przepływu medium, co jest kluczowe dla efektywności energetycznej całej instalacji. Dławik umożliwia dodatkowe doszczelnienie zaworu podczas montażu lub serwisu. Zalety użytkowania i funkcjonalność Samodocelniający się trzpień to rozwiązanie techniczne, które automatycznie kompensuje zużycie uszczelki w czasie eksploatacji. Dzięki temu zawór zachowuje szczelność przez cały okres użytkowania bez konieczności dodatkowej regulacji. Wysoka szczelność połączenia oraz precyzyjność wykonania pozwalają na pracę w systemach pod ciśnieniem do 30 bar. Płynność ruchu trzpienia zapewnia łatwe otwieranie i zamykanie nawet po latach intensywnej eksploatacji. Łatwość montażu wynika z przemysłowej konstrukcji gwintów BSPP-G (wewnętrzny) oraz BSPP (zewnętrzny), które umożliwiają szybkie i pewne połączenie z typowymi elementami instalacyjnymi stosowanymi w Polsce. Łatwość montażu, precyzyjność połączenia, wysoka szczelność połączenia, wysokie parametry pracy do 30 BAR, odporność na wysokie temperatury do 180°C, samodocelniający się trzpień, samobieżny trzpień powodujący płynność pracy zaworu, korpus posiada zamek z

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 32
- **Maksymalna temperatura pracy** 180 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia** 1 2 1/2 cala (65)

Parametry

Stan	Nowy
------	------