



Zawór kulowy niklowany pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI) (wersja W-W) ONYX 3/4 cala

Indeks: **908037** Producent: **Valvex** Kod producenta: **1453430**

Cena: **53.46 zł**

Opis

Zawór kulowy niklowany pełnoprzelotowy z dławikiem z motylkiem aluminiowym (MAI) (wersja W-W) ONYX 3/4 cala

Producent: Valvex

Zawór kulowy ONYX to niezawodne rozwiązanie do instalacji wodociągowych, grzewczych oraz solarnych. Wykonany z wysokiej jakości mosiądzu CW617N, niklowany dla zwiększenia odporności na korozję, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Przeznaczony do zamykania i otwierania przepływu w systemach wody zimnej i ciepłej, a także w instalacjach ogrzewania wodnego oraz solarnych z roztworem glikol/woda. Konstrukcja i parametry pracy Ten pełnoprzelotowy zawór kulowy o średnicy 3/4 cala charakteryzuje się klasą ciśnienia PN 40, co oznacza, że wytrzymuje ciśnienie do 4,0 MPa. Może pracować w temperaturze do 180°C. Posiada gwint wewnętrzny BSPP-G (ISO 228-1) po jednej stronie i gwint zewnętrzny gazowy walcowy BSPP po drugiej, co zapewnia uniwersalność montażu. Wyposażony jest w aluminiowy motylek (MAI), który ułatwia obsługę i precyzyjne sterowanie przepływem. Zalety dla instalatora i użytkownika Zawór ONYX wyróżnia się łatwością montażu i wysoką szczelnością połączenia. Zamek zabezpieczający uszczelkę to unikalne rozwiązanie konstrukcyjne, które dodatkowo zwiększa pewność działania. Samodoczyszczący się trzpień zapewnia płynną pracę zaworu przez długi czas. Dzięki zastosowaniu mosiądzu CW617N oraz niklowaniu, zawór jest odporny na wysokie temperatury i korozję, co przekłada się na długą żywotność i minimalne koszty eksploatacji. Ergonomiczny motylek aluminiowy zapewnia wygodę użytkowania. Dodatkowo zawór spełnia wymogi norm NICKEL-FREE – jest antyalergiczny. Zawór ten to idealny wybór zarówno dla profesjonalistów szukających niezawodnego komponentu do instalacji, jak i dla użytkowników końcowych ceniących sobie bezpieczeństwo i trwałość. łatwość montażu, precyzyjność połączenia, wysoka szczelność połączenia, wysokie parametry pracy do 40 BAR, odporność na wysokie temperatury do 180°C, samodoczelniający się trzpień, samobieżny trzpień powodujący płynność pracy zaworu, korpus posiada zamek z

- **Gatunek materiału** CuZn40Pb2 (CW617N)
- **Klasa ciśnienia urządzenia** PN 40
- **Maksymalna temperatura pracy** 180 °C
- **Materiał obudowy** Mosiądz
- **Połączenie 1** Gwint wewnętrzny gazowy walcowy BSPP-G (ISO 228-1)
- **Połączenie 2** Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- **Średnica nominalna połączenia 1** 3/4 cala (20)

Parametry

