



## Zawór kulowy spustowy SIMPLEX KFE DN 15 prosty ze złączką do węża

Indeks: 176557 Producent: Flamco Meibes Kod producenta: F10638

**Cena: 77.93 zł**

### Opis

## Zawór kulowy 1/2"PN16 ze złączką na wąż

Producent: Flamco Meibes

Przelotowy ze złączką do węża z uchwytem motylkowym Ciśnienie maksymalne robocze: 16 bar Ciśnienie nominalne PN: 16 bar  
Dodatkowa funkcja: Wbudowany zawór spustowy Średnica nominalna DN: 15.0 Waga netto: 0,258 kg Zaślepka przytwierdzona na stałe stalową obejmą. Można używać jako kurka odcinającego lub regulującego. Łatwy do montażu uchwytem motylkowy.

- Długość 72 mm
- Długość robocza 46.5 mm
- Do instalacji grzewczych tak
- Do ogrzewania solarnego nie
- Do wody pitnej nie
- Działanie/napęd Uchwyt
- Element uszczelniający Kula
- Maks. temperatura medium (ciągła) 110 °C
- Maksymalna temperatura medium (ciągła) 110 °C
- Maksymalne ciśnienie robocze przy 20°C 10 bar
- Materiał korpusu Mosiądz
- Materiał kuli Stal nierdzewna
- Nominalna średnica wewnętrzna 1/2 cala (15)
- Oznaczenie połysku Matowy
- Podstawowy materiał uszczelnienia trzpienia Inne
- Połączenie 1 Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
- Połączenie 2 Zdejmowany króciec wężowy
- Średnica nominalna połączenia 1 1/2 cala (15)
- Średnica nominalna połączenia 2 3/4 cala (20)
- Z kluczem operatorskim tak
- Z zaworem przelewowym nie
- Zabezpieczenie powierzchni Niklowanie
- Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem nie
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 1 1/2 cala (15)
- Znamionowa średnica wewnętrzna połączenia 2 3/4 cala (20)

## Parametry

<b>Średnica przyłącza</b>	1/2"
<b>Kod producenta</b>	KFE F10638
<b>Rodzaj</b>	kulowy
<b>EAN</b>	4013852205482
<b>Stan</b>	Nowy